DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Transpalet cu cantar RAVAS 3200F LI



Transpaletul cu cantar Ravas 3200F Li, produs de catre compania olandeza Ravas, este un echipament ce incorporeaza tehnologie de ultima ora, fiind configurat cu acumulator Li-ion ce garanteaza o fiabilitate ridicata, avand o capacitate de minim 2T, disponibil atat in varianta omologata, dar si neomologata - pentru uz intern, optional configurabil cu imprimanta sau sasiu inox.

Descriere

Modelul Ravas 3200F Li, este un transpalet proiectat pentru a fi utilizat in cadrul activitatilor care presupun atat echipamente de cantarire pentru uz intern neomologate metrologic cat si activitati ce presupun utilizarea echipamentelor omologate, acest transpalet fiind disponibil in foarte multe variante din punctul de vedere al diviziunii si al capacitatii maxime de cantarire.

Transpaletul este unul robust si fiabil, beneficiind de un indicator de cantarire protejat la eventuale socuri ce ar putea fi aplicate dinspre zona incarcaturi, cu un scut metalic.

Operaţiunile pentru care acest echipament este destinat sunt cele de verificare a bunurilor la recepţie, determinarea greutatilor de livrare, dozare si mixare sau pentru a evita supraincarcarea.

Sistemul de cantarire functioneaza cu o toleranta maxima de 0,1% din greutatea cantarita.

Acest transpalet face parte din noua generatie de transpaleti cu cantar dezvoltati de catre compania Ravas, acesta fiind configurat standard cu comunicatie Bluetooth 4.0 ceea ce permite transmiterea si operarea direct de pe un telefon (sau dispozitiv) cu sistem de operare Android sau IOS, aplicatia software WeighsApp fiind gratuita.

Standard transpaletul are modulul data-ora ce permite tiparirea pe bonurile de cantar a date si orei din momentul realizarii cantaririi.

Transpaletul este alimentat cu un acumulator Li-Ion de 14,8V/5Ah extractabil cu maner ce este furnizat impreuna cu incarcatorul aferent. Faptul ca acest acumulator nu se incarca in transpalet ofera posibilitatea utilizatorilor de a utiliza un acumulator de rezerva astfel incat daca unul dintre ele se descarca transpaletul sa poata fi folosit mai departe cu alt acumulator, cel descarcat putand fi incarcat pe parcurs. Consumul de energie este foarte mult redus datorita sistemului de oprire automata pentru cazurile in care acesta nu mai este utilizat. Utilizarea unui acumulator de capacitate mare, Li-Ion face ca autonomia echipamentului sa creasca substantial concomitent cu viata acumulatorului, incarcarea acestuia ne mai fiind restrictionata de obligativitatea realizarii unor cicluri complete de incarcare-descarcare.

Optional poate fi dotat cu imprimanta încorporata în conformitate cu CE-M, furci inox, sasiu complet din inox, indicator rotativ, frana de picior, furci de lungime diferita si latime a ansamblului de furci diferita.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*555 mm (optional: orice lungime intre 950 si 2400mm)
- cantarire greutate bruta/neta
- corectie automata si manuala la zero
- functie de totalizare, alocare numar la ordine
- introducere cod articol (5 caractere)
- port serial RS232 pentru imprimanta
- port extern pentru Bluetooth sau WiFi
- Bluetooth 4.0 pentru transmitere date catre aplicatia WeighsApp
- modul data si ora
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- unitate de masura interschimbabila Kg/Lb (indicatoare 3200 si 5200)

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 2.000/2.500/3.000 Kg
- diviziune cantarire 0,2/0,5/1Kg (optional mai multe variante, vezi Detaliile tehnice)
- toleranta 0,1% din greutatea cantarita
- ecran LCD, caractere de 18mm
- indicator cu 5 taste
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 120Kg
- alimentare cu acumulator extractabil cu maner 14,8V/5Ah
- autonomie pana la 75 ore varianta cu acumulator Li-Ion

Optional:

- Sasiu inox cu pompa galvanizata
- Furci inox (sasiu vopsit)
- Lungime diferita a furcilor intre 950 si 2400mm
- Frana picior
- Latime diferita a ansamblului de furci de 690mm
- Certificat etalonare
- Diviziuni multiple in varianta neomologata metrologic
- Omologare - Diviziuni multiple in varianta omologata metrologic
- Imprimanta termica
- WiFi (WPA2)
- Roti directie poliuretan