DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Transpalet cu cantar RAVAS 5200F



Transpaletul cu cantar Ravas 5200F este unul din echipamentele lansate pe piata in anul 2019 de catre compania olandeza Ravas, avand o capacitate de minim 2 T, disponibil atat in varianta omologata, dar si neomologata pentru uz intern, configurat cu un indicator de greutate cu ecran tactil color cu o diagnonala de 5".

Descriere

Modelul Ravas 5200F, este un transpalet proiectat pentru a fi utilizat in cadrul activitatilor care presupun atat echipamente de cantarire pentru uz intern neomologate metrologic cat si activitati ce presupun utilizarea echipamentelor omologate, acest transpalet fiind disponibil in foarte multe variante din punctul de vedere al diviziunii si al capacitatii maxime de cantarire.

Transpaletul este unul robust si fiabil, beneficiind de un indicator de cantarire ce ofera avantaje utilizatorilor in ceea ce priveste modul de operare, ecranul tactil color cu o diagnonala de 5" permite acestora o operare mult simplificata fata de modelele cu taste, permitand introducerea cu usurinta a codurilor de produs, a salvarii codurilor uzuale pentru operarea zilnica (10 valori), dar si utilizarea a pana la 10 registre de totalizare. Indicatorul este configurat standard cu port USB ce permite conectarea unui cititor de coduri de bare pentru codurile produselor.

Operaţiunile pentru care acest echipament este destinat sunt cele de verificare a bunurilor la recepţie, determinarea greutatilor de livrare precum, pentru dozare si mixare sau pentru a evita supraincarcarea.

Sistemul de cantarire functioneaza cu o toleranta maxima de 0,1% din greutatea cantarita.

Acest transpalet face parte din noua generatie de transpaleti cu cantar dezvoltati de catre compania Ravas, acesta fiind configurat standard cu comunicatie Bluetooth 4.0 ceea ce permite transmiterea si operarea direct de pe un telefon (sau dispozitiv) cu sistem de operare Android sau IOS, aplicatie software WeighsApp fiind gratuita.

Standard transpaletul are modulul data-ora ce permite tiparirea pe bonurile de cantar a date si orei din momentul realizarii cantaririi.

Transpaletul este alimentat standard cu un acumulator Li-Ion de 14,8V/5Ah extractabil cu maner ce este furnizat impreuna cu incarcatorul aferent. Faptul ca acest acumulator nu se incarca in transpalet ofera posibilitatea utilizatorilor de a utiliza un acumulator de rezerva astfel incat daca unul dintre ele se descarca transpaletul sa poata fi folosit mai departe cu alt acumulator, cel descarcat putand fi incarcat pe parcurs. Consumul de energie este foarte mult redus datorita sistemului de oprire automata pentru cazurile in care acesta nu mai este utilizat.

Optional poate fi dotat cu imprimanta încorporata în conformitate cu CE-M, furci inox, sasiu complet din inox, indicator rotativ, frana de picior, furci de lungime diferita si latime a ansamblului de furci diferita.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*555 mm (optional: orice lungime intre 950 si 2400mm)
- cantarire greutate bruta/neta
- memorie pentru 10 valori diferite de Tara
- functie de totalizare, 10 registre de totalizare
- modul data si ora
- port USB pentru conectare cititor coduri de bare
- Bluetooth 4.0 pentru transmitere date catre aplicatia WeighsApp
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- functie automata de auto oprire, in caz de neutilizare
- sistem de avertizare pentru baterii descarcate

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 2.000/2.500/3.000 Kg
- diviziune cantarire standard 0,2/0,5/1Kg (optional mai multe variante, vezi Detaliile tehnice)
- toleranta 0,1% din greutatea cantarita
- ecran tactil color 5", caractere de 25mm
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 125Kg
- alimentare cu acumulator Li-Ion extractabil cu maner 14,8V/5Ah
- autonomie pana 65 ore varianta cu acumulator Li-Ion

Optional:

- Sasiu inox cu pompa galvanizata
- Furci inox (sasiu vopsit)
- Lungime diferita a furcilor intre 950 si 2400mm
- Frana picior
- Latime diferita a ansamblului de furci de 690mm
- Certificat etalonare
- Diviziuni multiple in varianta neomologata metrologic
- Omologare - Diviziuni multiple in varianta omologata metrologic
- Imprimanta termica
- WiFi (WPA2)
- Roti directie poliuretan