**DATA SPEED S.R.L.**
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

# Transpalet cu cantar RAVAS Proline 3200 Li




Transpaletul cu cantar Ravas Proline 3200 Li, produs de catre compania olandeza Ravas, este o liza cu cantar din gama celor cu precizie foarte buna de cantarire, de pana la 100grame. Configurata standard cu indicator rotativ, optional cu omologare metrologica sau diverse variante de conectivitate, acesta liza este destinata uzului in medii industriale.

## Descriere

Modelul Ravas Proline 3200 Li, este un transpalet proiectat pentru a fi utilizat in cadrul activitatilor industriale care presupun atat echipamente de cantarire pentru uz intern neomologate metrologic cat si activitati ce presupun utilizarea echipamentelor omologate, dar care necesita o acuratete sporita in operatiunile de cantarire, acest transpalet fiind disponibil in foarte multe variante din punctul de vedere al diviziunii si al capacitatii maxime de cantarire.

Transpaletul este unul robust si fiabil, functionand cu o diviziune de pana la 100 grame datorita tehnologiei FlexBolts pantentate de producator.

Indicatorul transpaletei este fabricat cu carcasa din inox, fiind unul rotativ ceea ce permite operatorului rotirea lui atunci cand acesta se alfa in zona dinspre furci.

Operaţiunile pentru care acest echipament este destinat sunt cele din cadrul depozitelor, pentru operatiuni de dozare fina sau realizarea de amestecuri.

Sistemul de cantarire functioneaza cu o toleranta maxima de 0,08% din greutatea cantarita.

Acest transpalet face parte din noua generatie de transpaleti cu cantar dezvoltati de catre compania Ravas, acesta fiind configurat standard cu comunicatie Bluetooth 4.0 ceea ce permite transmiterea si operarea direct de pe un telefon (sau dispozitiv) cu sistem de operare Android sau IOS, aplicatia software WeighsApp fiind gratuita.

Standard transpaletul are modulul data-ora ce permite tiparirea pe bonurile de cantar a date si orei din momentul realizarii cantaririi.

Transpaletul este alimentat cu un acumulator de 14,8V/5Ah Li-ion ceea ce face ca autonomia echipamentului sa fie de aproximativ 75 ore, incarcarea acestuia ne mai fiind restrictionata de obligativitatea realizarii unor cicluri complete de incarcare-descarcare.

Optional poate fi dotat cu imprimanta încorporata în conformitate cu CE-M, furci inox, sasiu complet din inox, frana de picior, furci de lungime diferita si latime a ansamblului de furci diferita.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*550 mm (optional: orice lungime intre 950 si 2400mm)

- cantarire greutate bruta/neta
- corectie automata si manuala la zero
- functie de totalizare, alocare numar la ordine
- introducere cod articol (5 caractere)
- port serial RS232 pentru imprimanta
- port extern pentru Bluetooth sau WiFi
- Bluetooth 4.0 pentru transmitere date catre aplicatia WeighsApp
- modul data si ora
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- Oprire automata in caz de neutilizare timp de 30 de minute
- unitate de masura interschimbabila Kg/Lb

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 2.000/2.500/3.000 Kg
- diviziune cantarire 0,1/0,2/0,5Kg (optional mai multe variante, vezi Detaliile tehnice)
- toleranta 0,08% din greutatea cantarita
- ecran LCD, caractere de 20mm
- indicator cu 5 taste
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 180Kg
- alimentare cu acumulator 14,8V/5Ah Li-Ion
- autonomie pana la 75 ore
- timp de incarcare 6 ore

Optional:

- Sasiu inox
- Furci inox (sasiu vopsit)
- Lungime diferita a furcilor intre 950 si 2400mm
- Frana picior
- Latime diferita a ansamblului de furci de pana la 850mm
- Certificat etalonare
- Diviziuni multiple in varianta neomologata metrologic
- Omologare - Diviziuni multiple in varianta omologata metrologic
- Imprimanta termica
- WiFi (WPA2)
- Roti directie poliuretan