DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Transpalet cu cantar RAVAS Proline Touch



Transpaletul cu cantar Ravas Proline Touch,produs de catre compania olandeza Ravas, este o liza cu cantar din gama celor cu precizie foarte buna de cantarire, pana la 100grame chiar si in varianta omologata, datorata tehnologiei Flexi-pins. Este primul transpalet cu cantar configurat cu ecran tactil destinat utilizarii in primul rand in industria alimentara,farmaceutica si chimica.

Descriere

Modelul Ravas Proline Touch, este un transpalet proiectat pentru a fi utilizat in cadrul activitatilor industriale din industria alimentara, farmaceutica sau chimica care presupun atat echipamente de cantarire pentru uz intern neomologate metrologic cat si activitati ce presupun utilizarea echipamentelor omologate, dar care necesita o acuratete sporita in operatiunile de cantarire, acest transpalet fiind disponibil in foarte multe variante din punctul de vedere al diviziunii si al capacitatii maxime de cantarire.

Transpaletul este unul robust si fiabil, functionand cu o diviziune de pana la 100 grame chiar si in cazul variantei omologate metrologic, datorita tehnologiei Flexi-pins pantentate de producator care are ca si scop absorbirea fortelor de torsiune aplicate asupra furcilor ceea ce permite tranferarea valorilor cantarite nedistorsionate catre celule.

Indicatorul transpaletei este unul rotativ pentru a permite operarea si in cazul operarii dinspre furci, fabricat cu carcasa din inox si configurat cu ecran LCD tactil cu o diagonala de 18cm/7,1inchi. Indicatorul beneficiaza de o interfata complet programabila ce presupune personalizarea ei pentru fiecare beneficiar in functie de modul de utilizare si permite operarea intr-un mod simplu si univoc.

Sistemul de cantarire functioneaza cu o toleranta maxima de 0,08% din greutatea cantarita.

Standard transpaletul are modulul data-ora ce permite tiparirea pe bonurile de cantar a date si orei din momentul realizarii cantaririi, dar permite si realizarea de formate diferite de tiparire precum si programarea unor functii specifice de cantarire.

Transpaletul este alimentat cu un acumulator de 12Vdc MiMH ceea ce face ca autonomia echipamentului sa fie de aproximativ 12 ore

Optional poate fi dotat cu imprimanta încorporata în conformitate cu CE-M, furci inox, sasiu complet din inox, frana de picior, furci de lungime diferita si latime a ansamblului de furci diferita.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*550 mm (optional: orice lungime intre 950 si 2400mm)
- cantarire greutate bruta/neta
- corectie automata si manuala la zero

- functie de totalizare, alocare numar la ordine
- introducere cod articol alfanumeric
- numarare piese cu mostra sau introducere manuala valoare mostra
- interfata personalizabila
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- modul de data si ora

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 2.000/2.500/3.000 Kg
- diviziune cantarire 0,1/0,2/0,5Kg (optional mai multe variante, vezi Detaliile tehnice)
- toleranta 0,08% din greutatea cantarita
- ecran LCD tactil, diagnonala de 18cm/7,1inchi
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 180Kg
- alimentare cu acumulator 12Vdc NiMH
- autonomie pana la 12 ore
- timp de incarcare acumulator 6 ore

Optional:

- Sasiu inox
- Furci inox (sasiu vopsit)
- Lungime diferita a furcilor intre 950 si 2400mm
- Frana picior
- Latime diferita a ansamblului de furci de pana la 850mm
- Certificat etalonare
- Diviziuni multiple in varianta neomologata metrologic
- Omologare - Diviziuni multiple in varianta omologata metrologic
- Imprimanta termica
- Bluetooth
- WiFi (WPA2)
- Roti directie poliuretan