DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar pentru paleti PW



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 600, 1.500, 3.000Kg Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Dimensiuni: 1260 x 800 x 85mm Structura: Otel vopsit sau inox Celule sarcina: 4 celule

Descriere

Platforma electronica cu profil jos, usor de mutat, modul de cantarire palet. Potrivit pentru aplicatii industriale sau comerciale, unde e necesar sa se cantareasca rapid bunurile de pe palet sau fara palet. Versiune standard cu celule de incarcare aprobate metrologic. Disponibil si in versiunea ATEX din otel inoxidabil

Functii principale:

- Dotata cu 4 celule aprobate din otel inoxidabil fiecare cu iesiri de rezistenta 350 Ohm cu protectie impotriva prafului;
- Structura din otel tubular, vopsit albastru in cuptor RAL 5007;
- Ajustabil, picioare antisoc si nivelare; deasemenea are 2 role si manere pentru deplasare;
- Alimentare pana in 15 Vdc;
- Cutie de jonctiuni si cabluri de legatura izolate in conformitate cu standardele IP67, cablu izolat de 5m cu 6 pini cu conectori pentru conectarea la indicator impreuna cu conectori.
- Modelul din otel inoxidabil are structura, mecanica, si accesorii in AISI304, si celule de incarcare din otel inoxidabil IP68, deasemenea si ATEX.

Optiuni disponibile doar in momentul comenzii:

- Conexiunea la indicator si calibrarea cu o singura scala CE-M 3000e sau 3000e+3000e dubla scala aprobat;
- Modele cu rezolutie marita pentru uz intern in fabrica.

Accesorii:

- CCATEX: certificat ATEX pentru fiecare celula de incarcare;
- JB4QA: Cutie de jonctiuni certificata ATEX;
- DCATEXMECH: Declaratie de conformitate a intregului sistem format diin PLATFORMA+CUTIE DE JONCTIUNI+CELULE DE INCARCARE (doar daca platforma este comandata fara indicator; altfel, cu referire la certificatele disponibile la inidicatorul la care vor fi conectate).

Available versions