DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar pentru paleti EPWLI "Logistic"



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 600, 1.500, 2.000Kg Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Dimensiuni: 1260 x 800 x 85mm Structura: Otel vopsit Celule sarcina: 4 celule

Descriere

Platforma de cantarire rapida si exacta, usor de folosit si transportat. Indicator de greutate integrat demontabil cu cablu de conexiune extensibil ce poate fi pozitionat usor in functie de necesitatile de cantarire. Functii cu baterie incorporata cu sertar demontabil pentru o inlocuire rapida. Capacitatea automata de multiscala permite precizia maxima la valorile minime de cantarire, pastrand aceeasi capacitate de incarcare. Disponibil si in dubla scala, versiune aprobata metrologic, pentru tranzactii comerciale.

Functii principale:

- Indicator de greutate cu un suport cu inclinatii ajustabile, pentru folosirea pe banc, cu picior, sau pe perete;
- Afisaj iluminat LCD de 25mm cu 6 caractere de contrast mare si iconite pentru indicarea functiilor active;
- Carcasa din otel inoxidabil IP68, usor de curatat si rezistent in medii dure si corozive.
- Tastatura functionabila cu 5 taste impermeabila;
- Functii cu 4 celule de incarcare 1000 Ohm din aluminiu aprobate in functie cu standardele OIML R60 C3 (diviziune 3000+3000), gradul de protectie IP67, capabile sa suporte dublul din incarcatura nominala.
- Structura din otel inoxidabil si suprafata de incarcare, completa cu picioare ajustabile;
- Nivel, roti, si coordonarea transportului;
- Cablu de conectare la indicator, 3 m lungime;
- Exactitate: +/- 0,05% din capacitate;
- Oprire automata programabila;
- Calibrare programabila si setari de la tastatura calculatorului (PC) prin DiniTools;
- Alimentare de la 5 la 12 Vdc;
- Dotat standard cu sertar detasabil pentru depozitarea a 4 baterii tip AA (neincluse), ce pot fi reincarcabile, si conector standard pentru conectarea alimentarii externe (daca e conectat se alimenteaza bateria).

Functii selectabile si functiile tastaturii:

- Curatare, Tare automat si manual, printare;
- Rezolutie marita de 10X;
- Conversie Net/Brut sau lb/kg;
- Acumulare;
- Formula de cantarire;

- +/- verificarea greutatii;
- Procentajul greutatii;
- Alibi, pentru transmisia greutatii aprobata (optional);
- Numarare;
- Intrare/iesire.

Sectiunea intrari/iesiri:

- Mufa RS232/C port bidirectional pe conectorul RJ (sau optional USB) pentru conectare rapida RS485, configurabil pentru PC, PLC, terminal aditional.
- Mufa RS232/C port bidirectional pentru conectarea la imprimanta sau etichetare.
- Intrare IR pentru gestionarea controlului de la distanta.

Accesorii disponibile:

- Telecomanda cu infrarosu;
- Bara suport pentru indicator.

Available models