DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar pentru paleti EPW



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 600, 1.500, 3.000Kg Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Dimensiuni: 1260 x 800 x 85mm Structura: Otel vopsit sau inox Celule sarcina: 4 celule IP67 vopsite sau IP68 inox

Descriere

Platforma de cantarire mobila pentru mai multe scopuri si precisa, usor de folosit si de mutat, grabeste operatiile de cantarire a oricarui produs de pe un europalet (800x1200mm). Este echipat cu roti si manere, ce permit deplasarea cantarului mai aproape de locatia unde trebuie sa cantareasca. Aprobat metrologic CE-M (OIML R-76/EN 45501).

Functii principale:

- Indicator de greutate cu un suport cu inclinatii ajustabile, pentru folosirea pe banc, cu picior, sau pe perete;
- Afisaj iluminat LCD de 25mm cu 6 caractere de contrast mare si iconite pentru indicarea functilor active;
- Carcasa ABS impermeabila IP65, usor de curatat construita sa reziste la tratamente intensive si in medii corozive.
- Tastatura functionabila cu 5 taste impermeabila;
- Functii cu 4 celule de incarcare cu gradul de protectie IP67 (modele vopsite) sau cu celule de incarcare IP68 (modele din otel inoxidabil) capabile sa suporte dublul din incarcatura nominala.
- Structura din otel carbon, dotata cu picioare antisoc si ajustabile, nivel, roti si manere pentru deplasare;
- Cablu de conectare la indicator,5 m lungime;
- Exactitate: +/- 0,05% din capacitate;
- Oprire automata programabila;
- Calibrare digitala si setari de la tastatura calculatorului (PC) prin DiniTools;
- Dotat cu baterii reincarcabile incorporate si adaptor intern de 110-240 Vac.

Functii selectabile:

- Rezolutie marita de 10X;
- Conversie Net/Brut sau lb/kg;
- Acumulare;
- Formula de cantarire;
- +/- verificarea greutati;
- Procentajul greutatii;
- Numarare (rezolutie maxima pana la 1.500.000);
- Hold(blocarea greutatii pe ecran) si Peak (identificarea varfului maxim al greutatii);

- Pereche cu pereche (pana la 4 telecomezi de indicatori conectabile);
- Setarea punctului de control (cu interfata optionala).

Sectiunea intrari/iesiri standard:

- Mufa RS232/C, port configurabil pentru conectarea cu imprimanta.
- Mufa RS232/C port bidirectional configurabil pentru conectarea la PC, PLC.

Functiile tastaturii:

- Aducere in zero, Tara automata, Tara presetabila, Printare sau comenzi de transmitere a datelor; comenzi de functii selectabile; ON/OFF.

Optiuni disponibile doar in momentul comenzii: :

- Stand atasat sau suport din otel inoxidabil de prindere pe perete;
- Cutie optionala pentru imprimanta termala;
- Modele omologata CE-M pentru cu parti terte: 3000e sau dubla scala 2x3000e.

Available models