DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar de macara MCWN



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 300, 600, 1.500, 3.000, 6.000, 9.000, 9.500Kg Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Ecran: LCD, 25mm inaltime Mediu de utilizare: -10°/+ 40°C Autonomie: 4 baterii AA, pot fi acumulatori reincarcabili, pana la 40 ore

Descriere

Cantare de macara digitale profesionale usor de folosit si sigure, pentru cantarire in mediu industrial, dotate cu valiza protectoare de transport. Multumita dimensiunii lor reduse, cantarele de macara MCWN reduc usor distanta de ridicare a macaralei. Disponibil si cu certificat de omologare CE-M. Versiunea cu radiofrecventa RF sunt montate standard cu modul de comunicare radio, pentru conectarea la PC, imprimanta la distanta, sau repetator de greutate. Dotat cu certificat de omologare (optional la vanzare) obtinut cu greutati etalon.

Caracteristici principale:

- Afisaj LCD iluminat de 25mm,usor vizibil in orice conditi de iluminatie;
- Dotat cu cheie de tachelaj superioara si inferioara;
- Precizie: +/- 0,03% pe intreaga scala;
- 5 taste impermeabile: zero, tara semi automata sau presetabila,mode,print,on/off;
- Carcasa solida din otel vopsit;
- Dotat cu modul de frecventa radio multipunct 868Mhz (versiunea RF), pentru conectiune la imprimanta la distanta, PC-ul de la una sau mai multe cantare de macara (deasemenea cu transmisie aprobata prin intermediul optiuni Memoria Alibi), sau indicatorul de greutate de la una sau mai multe cantare de macara (cu imprimanta atasata, sau alte accesori).
- Dotat cu telecomanda prin infrarosu pe o distanta de 8m. Telecomanda poate fi configurata de un client ca o simpla Tara automata sau ca o tastatura detasabila.
- Alimentare cu 4 bateri tip AA, care pot fi reciclabile, timp de operare pana in 40 ore, (fara comunicare prin frecventa radio).
- Calibrare digitala si setari programabile direct din tastatura sau in PC cu Dinitools;
- Filtru digital programabil si oprire automata;
- Temperatura de operare: -10/+40 *C;
- Mufa RS232 pe conectorul Rj45 pentru o programare rapida cu Dinitools;
- Dotat cu carcasa protectoare cu dimensiuni 40x260x240mm (lXLxH).

Functii principale:

- Acumularea greutatilor;
- Verificare +/-;

- Procentul greutati;
- Hold, pentru blocarea greutati pe ecran;
- Peak, pentru identificarea varfului maxim al greutati;
- Vizualizare cu rezolutie mare x10;
- Conversie Brut/Net sau lk/kg.

Indicatoare radio conectabile la acest produs:

Indicator connectable with MCW through optional radio transmission

Accesorii optionale in momentul comenzii:

NOTE: Options to be specified at time of order of the crane scale, not available separately. Accessories

Code	Description
GG1T5	Swivelling bottom hook with safety lock 1,5 t.
GG7	Swivelling bottom hook with safety lock 7 t.
GG15	Swivelling bottom hook with safety lock 15 t.
CA2	Connection ring 2 t.
CA8	Connection ring 8 t.
CA15	Connection ring 15 t.