DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar de macara MCW09 "Professional"



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 12, 17, 25, 30, 50 tone Omologare: Disponibil in variante neomologate Ecran: Leduri de culoare rosie, 40mm inaltime Mediu de utilizare: -10°/+ 40°C, Inox, IP67 Autonomie: Acumulator, pana la 30 ore

Descriere

Cantare de macara din otel inoxidabil, afisaj cu LED de 40mm, pentru vizibilitate maxima din toate unghiurile si in orice conditie de iluminat, inclusiv razele directe ale soarelui. Fix si sigur, uzual in interior si in exterior. Reducere minima a spatiului de ridicare al macaralei. Protectie IP67 impotriva prafului si spraiului. Dotat cu certificat de omologare testat obtinut cu greutati etalon, pana la 15000 kg din capacitate.

Caracteristici principale:

- Afisaj DOT LCD iluminat rosu de 40mm, ce garanteaza o vizibilitate perfecta a greutati din orice unghi, chiar si de la o distanta mare. Practic si in interior sau exterior, cu o vizibilitate buna chiar si in razele soarelui;
- Intesitatea lumini ajustabila;
- Structura fixa din otel inoxidabil, cu un grad de protectie IP67 a incarcaturii si electronicii, impotriva prafului si spraiurilor.
- Dotat cu chei de tachelaj galvanizate aprobate;
- Distanta extrem de redusa intre cheia de tachelaj superioara si inferioara;
- Precizie: +/- 0,1% pe intreaga scala;
- 5 taste impermeabile: zero, tara semi automata sau presetabila,mode,print,on/off;
- Filtru digital progrramabil, pentru o vizualizare excelenta a greutati in orice conditii de lucru;
- Functie programabila de oprire automata, prin tastatura sau telecomanda.
- Dotat cu modul de frecventa radio multipunct 868Mhz
- Dotat cu telecomanda prin infrarosu pe o distanta de 8m. Telecomanda poate fi configurata de un client ca o simpla Tara automata sau ca o tastatura detasabila.
- Dotat cu radiofrecventa telecomanda cu 6 taste, configurabila ca doar o Tare automata sau ca o tastatura detasabila.
- Predispusa pentru o interfata radio 868 Mhz sau WiFi, pentru conectarea la PC sau un terminal detasabil sau imprimanta;
- Baterie reincarcabila, cu o viata medie de aproximativ 30 ore;
- Predispus pentru a doua baterie extractabila optionala pentru un uz continu de 24/7h;
- Dotat cu alimentator 230Vac 50Hz;
- Calibrare digitala si setari programabile direct din tastatura sau in PC cu Dinitools;

- Temperatura de operare: -10/+40 *C;

Functii principale:

- Hold, pentru blocarea greutatii pe ecran.
- Peak, pentru identificarea varfului maxim al greutati.
- Totalizarea greutatii.
- Conversie lb/kg;
- Verificarea greutatii +/-;
- Procentajul cantariri;
- Numarare;
- Pereche cu pereche;
- Vizualizare cu rezolutie mare x10.

Modele disponibile:

Code	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)
MCW09T12	12000	5	2
MCW09T17	17000	10	5
MCW09T25	25000	10	5
MCW09T30	30000	20	10
MCW09T50	50000	20	10

(*) The HR division is obtainable only with the relative EHR option

Indicator connectable with MCW09 through optional radio transmission

Optiuni valabile in momentul comenzii

Accesorii optionale:

Code	Description
GG15	Swivelling bottom hook with safety lock 15 t.
GG22	Swivelling bottom hook with safety lock 22 t.
GG30	Swivelling bottom hook with safety lock 30 t.
CA15	Connection ring 15 t.
CA30	Connection ring 30 t.
CA40	Connection ring 40 t.
UKPLUG	Power adapter from Schuko to BS1363.