DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar de macara MCW "Professional"



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 150kg, 300kg, 600kg, 1500kg, 3000kg, 6000kg Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Ecran: LCD, 25mm inaltime Mediu de utilizare: -10°/+ 40°C, Inox, IP67 Autonomie: Acumulator inchis ermetic, pana la 40 ore

Descriere

Cantar de macara sigur si usor de folosit, AISI 304 din otel inoxidabil potrivit pentru folosirea in interior sau exterior, pentru aplicatii de cantarire industriale. Reduce distanta de ridicare a macaralei. Protectie IP67 impotriva prafului si umiditatii. Disponibil si certificatul metrologic CE-M aprobat(optional la vanzare). Dotat cu certificatul obtinut cu greutati etalon.

Caracteristici principale:

- Afisaj LCD iluminat de 25mm,usor vizibil in orice situati de iluminatie, si deasemenea cu temperaturi reduse;
- Dotat cu cheie de tachelaj galvanizata standard superioara si inferioara;
- Reduce distanta dintre cheia de tachelaj superiora si carligul de jos;
- Precizie: +/- 0,05% pe intreaga scala;
- 5 Taste impermeabile: zero,tara automata, mode, print, si ON/OFF;
- Tasta MODE configurabila ca: Peak (citirea valoari maxime), Hold(blocheaza greutatea citita), acumularea greutatii, conversie lb/kg/N.
- Carcasa din otel inoxidabil IP67 (praf si ploaie);
- Dotat cu telecomanda prin infrarosu pe o distanta de 8m. Telecomanda poate fi configurata de un client ca o simpla Tara automata, sau ca o tastatura detasabila.
- Baterie izolata reincarcabila cu durata vieti de 40 ore. Optional, este disponibila o a doua baterie pentru uz de 24/7h;
- Echipat cu incarcator de baterie 230Vac 50Hz;
- Temperatura de operare: -10/+40 *C;
- Filtru digital programabil si inchidere automata.

Functii principale:

- Atasat cutie optionala pentru imprimanta termica sau virtuala si imprimanta integrata.
- Imprimanta termala integrata (cod TPRPR2 doar pentru ''R2'').
- Interfata Wi-Fi
- Transmisia greutatii prin frecventa radio RF la indicator la distanta pana la 70 m interior, 150 m exterior, in mediu ambiental adecvat si conditii de instalare.
- Control la distanta prin radio frecventa 433Mhz (Compatibil cu indicatorul la distanta)
- Afisaj Dot cu led rosu de 40mm;
- A doua baterie pentru folosirea de 24/7h (cod MCWKBK pentru modelele ''R2''; cod MCWBK pentru modelele MCW3000, MCW3000M, MCWT6, MCWT6M).
- Certificat de calibrare ACCREDIA in conformitate cu standardele OIML/ASTM.
- Indicator de greutate la distanta (vezi DFW...,3590...,TRS...,DGT60... seriile indicatoarelor) cu imprimanta legata prin frecventa radio.

Modele disponibile

(*) The HR division is obtainable only with the relative EHR option

Optiuni valabile in momentul comenzii

Indicatoare conectabile la cantarul MCW prin intermediul radio-transmisiei:

Accessorii

Code	Description
GG1T5	Swivelling bottom hook with safety lock 1,5 t.
GG7	Swivelling bottom hook with safety lock 7 t.
CA2	Connection ring 2 t.
CA4	Connection ring 4 t.
CA8	Connection ring 8 t.
UKPLUG	Power adapter from Schuko to BS1363.