DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar de macara MCWHU HULK



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 10, 15, 25, 35 tone Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Ecran: Leduri de culoare rosie, 40mm inaltime Mediu de utilizare: -10°/+ 80°C (+ scut termic), -10°/+ 40°C (varianta omologata) Autonomie: Acumulator inchis ermetic, pana la 60 ore

Descriere

Cantar de macara de mare capacitate pentru uz industrial, sigur si usor de folosit, potrivit atat pentru depozite business cat si pentru multe alte medii adverse. Disponibil pentru uz intern in fabrica sau cu certificat metrologic CE-M. Ocupa putin spatiu permitind cel mai bun uz pentru aparatele de ridicat (poduri mobile, macarale, etc). Predispuse pentru un inel conectat superior si un carlig conectat inferior. Dotat cu certificat de omologare testat obtinut cu greutati etalon, pana la 15000 kg din capacitate.

Caracteristici principale:

- Afisaj LCD iluminat rosu de 40mm;
- 5 taste impermeabile: zero, tara semi automata sau presetabila,mode,print,on/off;
- Intesitatea luminii ajustabila;
- Ecran protector din plexiglas pentru display si tastatura;
- Precizie: +/- 0,1% pe intreaga scala;
- Structura fixa din otel inoxidabil, cu un grad de protectie IP67 a incarcaturii si electronici, impotriva prafului si spraiurilor.
- Greutati pana in 86Kg.
- Telecomanda 6taste cu radiofrecventa, configurabila ca doar tara automata sau ca o tastatura la distanta;
- Dotat cu baterie extractibila reincarcabila, cu timp de operare de 60h, creat pentru a fi optional conectat cu MCWHBK, pentru o folosire continua 24/7h a cantarului de macara.Reincarcarea poate fi facuta direct prin cantarul de macara sau printr-un incarcator exterior de baterie, cu optiunea MCWHBK.
- Setarile digitale si calibrarea programabila poate fi facuta direct de la tastatura folosind o greutate etalon.
- Dotat cu alimentator 230Vac 50Hz, pentru incarcarea bateriei de la cantarul macara.
- Temperatura de operare: -10/+40 *C, cu scut termal optional (-10/40*C pentru modelul aprobat metrologic CE-M);
- Filtru difgital programabil si functie de economisire a bateriei.

Functii disponibile de la telecomanda:

- Zero; tare; functie de activare/dezactivare;printare; oprire.

Optiuni disponibile doar la un anumit interval:

- Transmisie prin frecventa radio la indicatorul la distanta pana la 70m in interior.
- Cutie optionala pentru imprimanta termica integrata atasata la inidicator
- Scut termal pentru protectie de raze infrarosi si temperaturi ridicate.
- Interfata Wi-Fi
- Versiunea ATEX
- Data si timp
- Certificat de calibrare ACCREDIA in conformitate cu standardele OIML/ASTM.
- Indicator de greutate la distanta (vezi DFW...,3590...,TRS...,DGT60... seriile indicatoarelor) cu imprimanta legata prin frecventa radio.
- Statie separata de reincarcare 230 Vac 50hz pentru uz continu 24/7, confectionata dintr-o baterie aditionala si adaptor pentru o incarcare externa a bateriei.

Modele disponibile:

Indicatoare conectabile la cantarul MCWHU prin modulul optional de radio-frecventa:

Optionale valabile doar in momentul comenzii:

Accesorii:

Code	Description
GG15	Swivelling bottom hook with safety lock 15 t.
GG22	Swivelling bottom hook with safety lock 22 t.
GG30	Swivelling bottom hook with safety lock 30 t.
CA15	Connection ring 15 t.
CA30	Connection ring 30 t.
CA40	Connection ring 40 t.
UKPLUG	Power adapter from Schuko to BS1363.