DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Sistem siguranta Ravas SafeCheck



Ravas SafeCheck este un dispozitiv de siguranta configurat cu modul de alarma sonora care se declanseaza ori de cate ori sarcina pe furci depadește o limita prestabilita, ajutand stivuitoristul sa evite situatiile de supraincarcare potential periculoase.

Descriere

Prevenirea supraincarcarii

In zilele noastre, supraincarcarea unui camion poate fi foarte costisitoare, deoarece autoritatile intensific verificarile. In cazul unei cantariri pe traseul camioanelor, daca acestea sunt incarcate prea mult, se va emite o amenda pentru proprietarul camionului. In unele tari din UE, atat soferul, cat si transportatorul vor fi amendati atunci cand un camion este supraincarcat.

Supraincarcarea unui camion poate fi cauzata de o diferenta intre greutatea inregistrata si greutatea reala a unei expedieri. Cand stivuitorul sau transpaleta este echipata cu un sistem de cantarire, fiecare palet care va fi incarcat pe camion va fi cantarit imediat. Sistemul de cantarire adauga continuu greutatea incarcata la greutatea totala, astfel incat sa stiti exact cate kilograme au fost încarcate in orice moment.

In acest fel, veti stii care expedieri au o greutate mai mare decat cea mentionata de expeditorul marfurilor. Veti putea contacta imediat expeditorul si il puteti informa despre responsabilitățile sale.

Pe langa prevenirea supraincarcarii, aspectele de siguranta sunt, de asemenea, importante. Prin instalarea unui sistem de cantarire pe un stivuitor sau pe o liza electrica cu catarg, puteti preveni, de asemenea, ridicarea de catre stivuitoare a unor greutati care depasesc capacitatea lor si va asigurati ca rafturile din depozit nu sunt supraincarcate.

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 1.200/1.600/2.000/2.500/3.000/4.500/7.500/10.000 Kg
- diviziune cantarire 50Kg pana la 5.000Kg, 100Kg pana la 10.000Kg sau mai mult
- toleranta 50Kg pana la 2.500Kg, 100Kg intre 3.000 si 5000Kg, 200Kg intre 7500 si 10.000Kg
- ecran LCD, caractere de 18mm
- indicator cu 4 taste
- indice de protectie la apa/praf IP65
- alimentare 12Vdc direct de la bateria stivuitorului
- pornire automata la pronirea stivuitorului
- compatibil cu accesorii suplimentare de ridicare/manipulare

Optional:

- Alimentare cu convertor pentru electrostivuitoare

- Suport indicator cu ajustare