DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta de precizie Kern PBS/PBJ



Balanta de precizie Kern PBS/PBJ este o balanta de precizie multifunctionala ce are la baza un sistem de cantarire bazat pe o singura celula. Balanta este disponibila de asemenea si in variante omologate metrologic si beneficiaza si de functie de calibrare interna.

Descriere

- Kern PBS/PBJ este o balanta de precizie multifunctionala astfel incat in functie de varianta aleasa, aceasta va oferi functii diverse necesare diferitelor tipuri de activitati. Varianta PBS dispune de functie de calibrare interna, astfel incat in cazul modificarii temperaturii sau la intervale regulate de timp balanta se va autocalibra ceea ce asigura o functionarea precisa indiferent de locatia in care este utilizata. Varianta PBJ beneficiaza de functia CAL ce asigura posibilitatea realizarii calibrarii externe cu greutati etalon Caracteristici: • Carcasa metalica: robusta si rezistenta • Functie de cantarire cu verificare toleranta. Introducerea unei valori minime si maxime pentru tolerante si avertizarea prin semnal vizual la depasirea acestora • Totalizare cantariri • Transmitere automata a datelor catre PC/imprimanta imediat ce balanta este stabila • Incinta cantarire pentru toate variantele cu diviziune d=0,001, spatiu cantarire 180x190x87mm • Posibilitate cantarire sun balanta prin atarnare • Husa de protectie inclusa standard in pachet Avantaje sistem cantarire cu o singura celula • Fabricare automata a celulei de cantarire dintr-o singura bucata de metal. • Stabilitate in cazul variatilor de temperatura • Stabilizare rapida: 3 secunde • Constructie rezistenta la socuri • Performate la cantarirea pe colturile platanului Detalii variante: Cod produs Capacitate Diviziune neomologat Diviziune omologat Dimensiuneplatan PBS 620-3M 620 g 0,001 g 0,01 g 108 x 105 mm PBS 4200-2M 4.200 g 0,01 g 0,1 g 170 x 180 mm PBS 6200-2M 6.200 g 0,01 g 0,1 g 170 x 180 mm PBJ 620-3M 620 g 0,001 g 0,01 g 108 x 105 mm PBJ 4200-2M 4.200 g 0,01 g 0,1 g 170 x 180 mm PBJ 6200-2M 6.200 g 0,01 g 0,1 g 170 x 180 mm PBJ 8200-1M 8.200 g 0,1 g 1 g 170 x 180 mm Optional: • Certificat calibrare DKD conform ISO 17025 • Omologare metrologica • Set suplimentar de 5 huse de protectie • Modul WiFi prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232 • Imprimanta termica • Imprimanta matriciala • Software PC • Set accesorii necesar pentru determinare densitate

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Dimensiune platan
PBS 620-3M	620 g	0,001 g	0,01 g	108 x 105 mm
PBS 4200-2M	4.200 g	0,01 g	0,1 g	170 x 180 mm
PBS 6200-2M	6.200 g	0,01 g	0,1 g	170 x 180 mm
PBJ 620-3M	620 g	0,001 g	0,01 g	108 x 105 mm

PBJ 4200-2M	4.200 g	0,01 g	0,1 g	170 x 180 mm
PBJ 6200-2M	6.200 g	0,01 g	0,1 g	170 x 180 mm
PBJ 8200-1M	8.200 g	0,1 g	1 g	170 x 180 mm