DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta de precizie PCB



Balanta de precizie Kern PCB este o balanta de precizie clasica pentru laborator disponibila intr-o gama mare de capacitati maxime, incepand de la 100g pana la 10.000g.Balanta este disponibila in varianta pentru uz intern din puct de vedere metrologic si poate fi configurata gratuit cu aplicatia software SHM-01 care permite tiparirea bonurilor de imprimanta cu un antet cu 4 randuri.

Descriere

- Kern PCB este o balanta de precizie clasica de laborator, produsa de compania Kern & Sohn Germania, fiind disponibila intr-o gama mare de variante din punctul de vedere al capacitatii maxime. Caracteristici: • Functie Pre-Tara pentru introducerea manuala a greutatii ce trebuie neglijata • Unitate de masura total personalizabila, valorile putand fi afisate ca lungime, gram/metru, greutate hartie g/m patrat etc. • Functia pentru reteta permite cantarirea fiecarui ingredient dintr-un amestec, iar ca si verificare se poate varifica si totalul. • Procedura de cantarire si evidentiere plus/minus • Scut de protectie pentru modelele cu platan cu diametru de 81mm care va asigura un spatiu de cantarire cu diametru de 90mm si inaltime de 40mm • Husa de protectie inclusa standard in pachet • Aplicatia software graturita Kern SHM-01 permite tiparirea bonurilor de imprimanta cu un antet de pana la 4 randuri Detalii variante: Cod produs Capacitate Diviziune neomologat Liniaritate Dimensiuneplatan PCB 100-3 100 g 0,001 g ±0,003 g Ø 81 mm PCB 250-3 250 g 0,001 g ±0,005 g Ø 81 mm PCB 350-3 350 g 0,001 g ±0,005 g Ø 81 mm PCB 200-2 200 g 0,01 g ±0,02 g Ø 105 mm PCB 1000-2 1.000 g 0,01 g ±0,03 g 130 x 130 mm PCB 2500-2 2.500 g 0,01 g ±0,05 g 130 x 130 mm PCB 3500-2 3.500 g 0,01 g ±0,05 g 130 x 130 mm PCB 1000-1 1.000 g 0,1 g ±0,2 g 130 x 130 mm PCB 2000-1 2.000 g 0,1 g ±0,2 g 130 x 130 mm PCB 6000-1 6.000 g 0,1 g ±0,3 g 150 x 170 mm PCB 10000-1 10.000 g 0,1 g ±0,3 g 150 x 170 mm PCB 6000-0 6.000 g 1 g ±2 g 150 x 170 mm Optional: • Acumlator intern • Certificat calibrare DKD conform ISO 17025 • Set suplimentar de 5 huse de protectie • Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Wifi prin adaptor de la port serial RS232 • Imprimanta termica • Imprimanta matriciala

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Liniaritate	Dimensiune platan
PCB 100-3	100 g	0,001 g	±0,003 g	Ø 81 mm
PCB 250-3	250 g	0,001 g	±0,005 g	Ø 81 mm
PCB 350-3	350 g	0,001 g	±0,005 g	Ø 81 mm
PCB 200-2	200 g	0,01 g	±0,02 g	Ø 105 mm
PCB 1000-2	1.000 g	0,01 g	±0,03 g	130 x 130 mm
PCB 2500-2	2.500 g	0,01 g	±0,05 g	130 x 130 mm

PCB 3500-2	3.500 g	0,01 g	±0,05 g	130 x 130 mm
PCB 1000-1	1.000 g	0,1 g	±0,2 g	130 x 130 mm
PCB 2000-1	2.000 g	0,1 g	±0,2 g	130 x 130 mm
PCB 6000-1	6.000 g	0,1 g	±0,3 g	150 x 170 mm
PCB 10000-1	10.000 g	0,1 g	±0,3 g	150 x 170 mm
PCB 6000-0	6.000 g	1 g	±2 g	150 x 170 mm