DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta de precizie Kern PES/PEJ



Balanta de precizie Kern PES/PEJ este o balanta de precizie destinata activitatilor de laborator si industriale proiectata pentru cantarirea inclusiv a obiectelor cu greutate mare, disponibila si cu omologare metrologica. Ca si capacitate este disponibila de la 620 pana la 31.000g.

Descriere

- Kern PES/PEJ este o balanta de precizie destinata activitatilor de laborator si industriale proiectata pentru cantarirea inclusiv a obiectelor cu greutate mare, produsa de compania Kern & Sohn Germania, si utilizeaza un sistem de cantarire ce are la baza un sistem de furci tip diapazon robust si a carui variantie in rezonanta permite realizarea unei cantariri foarte precise. Variana PEJ beneficiaza de functia de calibrare interna ceea ce o face independenta de locatia utilizarii si garanteaza buna functionare a acesteia. Aceasta varianta este disponibila si in variante cu omologare metrologica, balanta fiind disponibila cu capacitati intre 620 si 4.200g Varianta PES beneficiaza de functia de calibrare externa rapida ce permite calibrarea balantei cu greutati etalon externe. Carcasa balantei este una metalica ce asigura robustete si rezistenta. Modelele cu platan de 140x120mm, diviziune de 0,001g, vin standard configurate cu incinta cu pereti transparenti, oferind un spatiu de cantarire de 170x150x100mm. De asemenea aceste variante ofera si posibilitatea de a cantari si prin agatare sub balanta unde exista un inel special pentru suspendarea greutatilor cu mentiunea ca, carligul necesar nu este inclus in pachetul standard. Husa de protectie inclusa standard in pachet Detalii variante: Cod produs Capacitate Diviziune neomologat Diviziune omologat Dimensiuneplatan PES 620-3M 620 g 0,001 g - 140 x 120 mm PES 2200-2M 2.200 g 0,01 g - 200 x 200 mm PES 4200-2M 4.200 g 0,01 g - 200 x 200 mm PES 6200-2M 6.200 g 0,01 g - 200 x 200 mm PES 15000-1M 15.000 g 0,1 g - 200 x 200 mm PES 31000-1M 31.000 g 0,1 g - 250 x 220 mm PEJ 620-3M 620 g 0,001 g 0,01 g 140 x 120 mm PEJ 2200-2M 2.200 g 0,01 g 0,1 g 200 x 200 mm PEJ 4200-2M 4.200 g 0,01 g 0,1 g 200 x 200 mm Optional: • Acumlator intern (doar pentru variata PEJ, este inlus standard la PES) • Certificat calibrare DKD conform ISO 17025 • Omologare metrologica • Set suplimentar de 5 huse de protectie • Modul WiFi prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232 • Imprimanta termica • Imprimanta matriciala • Software PC

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Dimensiune platan
PES 620-3M	620 g	0,001 g	-	140 x 120 mm
PES 2200-2M	2.200 g	0,01 g	-	200 x 200 mm
PES 4200-2M	4.200 g	0,01 g	-	200 x 200 mm
PES 6200-2M	6.200 g	0,01 g	-	200 x 200 mm

PES 15000-1M	15.000 g	0,1 g	-	200 x 200 mm
PES 31000-1M	31.000 g	0,1 g	-	250 x 220 mm
PEJ 620-3M	620 g	0,001 g	0,01 g	140 x 120 mm
PEJ 2200-2M	2.200 g	0,01 g	0,1 g	200 x 200 mm
PEJ 4200-2M	4.200 g	0,01 g	0,1 g	200 x 200 mm