DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta de precizie TRD



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate maxima: 2, 3, 4.5, 6, 10, 12Kg Precizie: 0.1, 0.5, 1, 2g Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Dimensiune platan: 190x220mm Protectie apa/praf: IP65, inox

Descriere

High resolution IP65 stainless steel balances for industrial and laboratory use. Particularly suitable where there are strict hygiene requirements. The dual range models have a higher accuracy on the lower part of the range. CE-M APPROVED also available.

DIVISION (g): from 0.1 to 1. CAPACITY (g): from 2000 to 12000.

- LED display: 7 bright red segments with 7 digits, 15 mm high, for viewing the weight and 6 LEDs for showing the active functions.
- Waterproof keypad with 8 functional keys.
- Stainless steel structure, and plate.
- Functions with aluminium "single point" load cell, with anticorrosive treatments.
- Protection from dust and water splashes according to IP65 standards.
- Adjustable feet and level.
- Digital calibration & set-up configurable from keyboard.
- 12 Vdc power supply with an external 230 Vac power adapter.

- Counting
- Totalisation / Formulation with management of 3 zeroable and printable totals independent from each other (partial total, general total, grand total).
- +/- Tolerance check
- Percentage Weigh
- Programmable Set point available for all the functioning modes.
- Zero, Tare, Print, Mode, On-Off/Clear and 3 navigation keys
- RS232/C or TTL bidirectional output for connection to printer or remote display.
- Bi-directional RS232/C or RS485 configurable output for PC, PLC and additional remote display.
- Internal rechargeable battery
- I/O expansion with 2 inputs and 2 relay outputs (upon price estimate)
- Time/Date or Alibi memory with Time/Date

Available versions

De inalta rezolutie IP65 soldurile din oțel inoxidabil de uz industrial și de laborator. Deosebit de adecvat în cazul în care există cerințe stricte de igienă. Modelele duble gama au o acuratețe mai mare în partea inferioară a intervalului. CE-M aprobat, de asemenea disponibile.

DIVISION (g): de la 0,1 la 1. CAPACITATEA (g): 2000 la 12000.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Afișaj cu LED-uri: 7 segmente luminoase de culoare roșie, cu 7 cifre, 15 mm înălțime, pentru vizualizarea greutatea și 6 LED-uri pentru indicarea funcțiilor active.

Tastatura impermeabil cu 8 taste funcționale.

Structură din oțel inoxidabil, și placă.

Funcții cu celule aluminiu "singur punct" de sarcină, cu tratamente anticorozive.

Protecție de praf și stropi de apă în conformitate cu standardele IP65.

Picioare și la nivel reglabile.

Calibrare Digital & set-up configurabil de la tastatură.

12 Vdc alimentare cu un adaptor de alimentare Vac extern 230.

FUNCȚII SELECTABILE:

Socoteală

Totalizare / Formulare cu managementul de 3 totaluri zeroable și imprimabile independente una de alta (totala parțial, generale totale, mare total).

+/- Verificare Toleranță

Procentaj cântărește

Programabil punct disponibil pentru toate modurile de functionare Set.

Funcțiile tastaturii:

Zero, proprie, Print, Mode, tastele de navigare ON-OFF / Clear și 3

I / O SECȚIUNEA:

RS232 / C sau TTL ieșire bidirecțional pentru conectare la imprimantă sau afișaj la distanță.

RS232 bidirecțională / C sau ieșire configurabil RS485 pentru PC, PLC și afișaj la distanță suplimentar.

OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII

Baterie reîncărcabilă internă

I O extindere / cu 2 intrări și 2 ieșiri de releu (la estimare de preț)

Ora / Data sau memorie alibi cu dată / oră

Versiuni disponibile