DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Termobalanta Kern DLB



Termobalanta Kern & Sohn DLB este o balanta pentru determinarea umiditatii dotata cu un ecran LCD grafic de generatie noua ce permite ghidarea utilizatorului prin mesaje intuitive afisate in 6 limbi, fiind diponibila cu o capacitate maxima de 160g.

Descriere

- Termobalanta Kern & Sohn DLB este o balanta pentru determinarea umiditatii dotata cu un ecran grafic LCD de generatie noua ce permite ghidarea utilizatorului prin mesaje intuitive afisate in 6 limbi, fiind diponibila cu o capacitate maxima de 160g. Operatiile sunt realizate simplu si rapid datorita noului tip de ecran Ecranul LCDeste unul grafic iluminat, afisarea valorilor realizandu-se cu cifre cu o inaltime de 11mm Tatstaura ofera 6 taste pentru accesarea rapida a functiilor uzuale Informatii afisate pe ecranul balantei: Ecran de pornire • 1 - Meniu principal • 2 - Porneste proces de uscare • 3 - Selecteaza temperatura de uscare • 4 - Selecteaza criteriile de oprire • 5 - Regleaza balanta la zero/valoare Tara • 6 - Pauza In timpul masuratorilor • 7 - Temperatura curenta • 8 - Profil activ de incalzire • 9 - Criteriu activ de oprire • 10 - Anulare proces de uscare • 11 - Oprire proces de uscare • 12 - Afisare parametrii curenti de uscare • 13 - Comutati pentru afisarea rezultatelor La finalul masuratorilor • 14 - Iesire din proces de uscare • 15 - Tiparire raport masurare • 16 - Dezactivare, modificare parametrii GLP • 17 - Afiseaza rezultat detaliat • 18 - Comutati pentru afisarea rezultatelor Caracterisitici: • Incalzire cu sursa halogen cu sticla quart 400W • ghid utilizatori in 6 limbi (DE, EN, FR, IT, ES, PT) • Realizare tara automata la inchiderea incintei • 10 tavite pentru mostre incluse standard • Husa de protectie inclusa standard Detalii variante: Cod produs Capacitate Diviziune neomologat Diviziune omologat Repetabilitate DLB 160-3A 160 g 0,001 g - ±0,001 g Optional: • Certificat calibrare DKD conform ISO 17025 • Set suplimentar tavite pentru mostre, diametru 90mm, 80 de bucati • Filtru de fibra de sticla pentru mostre ce stropesc, 100 bucati • Set suplimentar huse de protectie, 5 bucati • Imprimanta termica • Consumabile imprimanta

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Repetabilitate
DLB 160-3A	160 g	0,001 g	-	±0,001 g