DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta analitica ABS-N / ABJ-NM



Producator: Kern & Sohn - Germania Capacitate maxima: 83g, 120g, 220g, 320g Precizie: 0.1mg Gr. min. cantarita: 0,01g Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Dimensiune platan: 91mm diametru

Descriere

- Only ABJ-N: Automatic internal adjustment in the case of a change in temperature > 2 °C and time-controlled every 4 hours
- Only ABS-N: Adjusting program CAL, external test weights at an additional price
- Dosage aid: High-stability mode and other filter settings can be selected
- Simple recipeweighing and documenting with a combined tare/print function. In addition, the mixing ingredients for the recipe are numbered automatically and printed out with their corresponding number and weight value
- Identification number: 4 numeric positions, printed on calibration protocol
- Automatic data output to the PC/printer each time the balance reaches a steady state

Single-cell advanced technology:

- Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time: Steady weight values within approx. 3 sec under laboratory conditions
- Shock proof construction
- High corner load performance

Numai ABJ-N: ajustare internă automată în cazul unei schimbări de temperatură> 2 ° C și timp controlate la fiecare 4 ore Numai ABS-N: program de adaptare CAL, greutăți de testare externe, la un preț suplimentar Ajutor Dozare: Mod de înaltă stabilitate și alte setări de filtrare pot fi selectate Recipeweighing simplă și documentarea cu o funcție de tară / imprimare combinat. În plus, ingredientele de amestecare pentru reteta sunt numerotate automat și imprimate cu numărul și greutatea valoarea lor corespunzătoare Numărul de identificare: 4 posturi numerice, imprimate pe protocol de calibrare Ieșire automată a datelor la PC / imprimantă de fiecare dată soldul ajunge la o stare de echilibru

Tehnologia avansată de celule unice:

Celulă complet automat fabricat de cântărire dintr-o bucată de material Comportamentul temperatură stabilă Timp de stabilizare scurt: valori de cântărire de echilibru în aprox. 3 sec în condiții de laborator Șoc constructii dovadă Performanță sarcină de înaltă colț

Item number	Weighing range [Max] g	Readout [d] mg	Verification value [e] mg	Minimum load [Min] g	Repro-ducibility mg	Linearity mg	
ABS 80-4N	82	0,1			0,2	0,3	1
ABS 120-4N	120	0,1			0,2	0,3	1
ABS 220-4N	220	0,1			0,2	0,3	1
ABS 320-4N	320	0,1			0,2	0,3	1
Note: For applications that require verification, please order verification at the same time, initial verification at a later date is not possible. Verification at the factory, we need to know the full address of the location of use.							
ABJ 80-4NM	82	0,1	1	0,01	0,2	0,3	1
ABJ 120-4NM	120	0,1	1	0,01	0,2	0,3	1
ABJ 220-4NM	220	0,1	1	0,01	0,2	0,3	1
ABJ 320-4NM	320	0,1	1	0,01	0,2	0,3	