DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta analitica Kern ALS-A/ALJ-A



Balanta analitica Kern & Sohn ALS-A/ALJ-A este produsa de compania Kern & Sohn Germania, disponibila intr-o gama mare de variante din punctul de vedere al capcitatii, configurata cu un meniu grafic intuitiv si baza de date extinsa pentru retete.

Descriere

- Balanta analitica Kern & Sohn ALS-A/ALJ-A este disponibila intr-o gama mare de variante din punctul de vedere al capacitatii maxime, disponbila si in variante omologate metrologic.

Datorita ecranului grafic operatiunile vor fi mult mai eficiente si rapide, in acest sens vor fi afisate informatii de indrumare pentru operator disponibile in 6 limbi de circulatie internationala.

Ionizatorul Kern ALJ-A03 pentru anularea incarcaturilor electrostatice este disponibil optional pentru toate variantele acestei balante ceea ce permite activarea lui printr-o apasare simpla de buton, eliminand astfel necesitatea utilizarii unui echipament separat.

Functia CAL permite calibrarea rapida a balantei prin utilizarea greutatilor etalon defiecare data cand este nevoie.

Calibrare interna pentru modelele ALJ-A

Stabilizare rapida - balanta ofera un timp de stabilizare scurt de maxim 4 secunde in conditii de laborator pentru variantele cu diviziune de 0,1mg si de 10/6 secunde pentru cele cu diviziune de 0,01/0,1mg.

Functia de verificare greutate cu tolerante este disponibila si permite verificarea greutatilor prin stabilirea unor limite superioare si inferioare pentru tolerantele admise, balanta asigurand avertizarea prin semnale vizuale si sonore.

Ajutor la dozare - functia de stabilizare rapida si diverse alte filtre pot fi activate

Memorie interna pentru retete complete ce includ denumirea si valoarea pentru fiecare ingredient din reteta, operare cu mesaje de ghidare

Incinta de dimensiuni considerabile cu 3 usi glisante pentru un acces simplificat

Balanta compacta, practica pentru spatii reduse

Husa de protectie inclusa standard in pachet

Detalii variante:

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Liniaritate
ALS 160-4A	160 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ALS 250-4A	250 g	0,1 mg	-	±0,1/0,2 mg

ALJ 200-4DA	82/220 g	0,01/0,1 mg	-	±0,3 mg
ALJ 160-4A	160 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ALJ 160-4AM	160 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ALJ 250-4A	250 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ALJ 250-4AM	250 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ALJ 310-4A	310 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ALJ 500-4A	510 g	0,1 mg	-	±0,4 mg

Optiuni:

- Omologare metrologica
- Certificat de calibrare DKD conform ISO 17025
- Husa de protectie suplimentara
- Ionizator - pentru a neutraliza incarcarile cu energie electrostatica
- Set pentru determinarea desitatii lichidelor si solidelor optional
- Masa de cantarire ce absoarbe vibratiile si oscilatiile