DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantar Kern NFB



Platforma de cantarire Kern & Sohn NFB este o platforma cu profil mic realizata din structura metalica cu rampe incorporate, vopsita si tratata cu lac impotriva umiditatii special proiectata pentru a permite traversarea ei cu carucioare, lize etc. Platforma este disponibila cu capacitati maxime de 600 si 1.500Kg si este omologabila optional.

Descriere

Platforma Kern & Sohn NFB este o platforma electronica mare de cantarire cu profil mic proiectata pentru a permite traversarea ei avand rampele de urcare si coborare incorporate in structura metalica. Este fabricata din structura metalica compacta, cu tabla striata pe partea de rulare, fiind vopsita si tratata cu lac special pentru a rezista chiar si in medii umede. Celulele si cutia de jonctiuni beneficiaza de o protectie IP67 la apa si praf.

Platforma este special proiectata pentru a permite cantarirea marfii, a paletilor, a carucioarelor de diferite modele, a transpaletilor, a containerelor cu roti sau a diferitelor tipuri de tomberoane, chiar si in scopuri comericale, pentru vanzare, acesta fiind dispinibila si in varianta omologata metrologic. In ceea ce priveste capacitatea maxima, platoforma electronica este disponibila cu capacitati de 600Kg si 1500Kg.

Platorma este configurata cu indicatorul Kern & Sohn KFT-TM, indicator cu un ecran considerabil pentru a asigura o buna vizibilitate, afisand valorile cu cifre de 52mm inaltime.

Coletul include standard husa de protectie pentru indicator.

Optional platforma poate fi comanda si in varianta omologata metrologic.

Caracteristici:

• Indicator cu carcasa ABS, tastatura 7 butoane si ecran LCD cu inaltime cifre 52mm

• Configurate cu 4 celule de sarcina din aliaj zincat, cu protectie apa/praf IP67, certificate OIML R60 C3

• Structura metalica monobloc, rampe incorporate, vopsita si tratata termic, cu picioare de sustine cu ajustare pe inaltime pentru reglare la orizontala

• Suprafata de cantarire realizata din tabla striata tratata cu lac pentru spori rezistenta in medii umede

• Cablu intre platforma si indicator cu lungime de 5m

• Port serial RS-232 pentru conectare la imprimanta/PC

• Alimentare de la sursa externa 100-240Vac 50/60Hz si cu acumulator intern optional

Functii:

• Greutate neta/bruta

• Tara manuala si automata
• Totalizare valori cantariri
• Cantarire de control cu introducere rapida a valorii tinta si a pragului, confirmare prin leduri colorate

Detalii variante:

Cod produs	Dimensiune	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat
NFB 600K200M	1.000 x 1.000mm	600Kg	0,2Kg	0,2Kg
NFB 600K200LM	1.200 x 1.200mm	600Kg	0,2Kg	0,2Kg
NFB 1.5T0.5M	1.000 x 1.000mm	1.500kg	0,5Kg	0,5Kg
NFB 1.5T0.5LM	1.200 x 1.200mm	1.500kg	0,5Kg	0,5Kg

Optional:

• Suport indicator tip coloana
• Omologare metrologica
• Imprimanta matriciala
• Imprimanta termica
• Acumulator intern
• Software salvare date pe computer
• Certificat etalonare ISO 17025
• Modul Ethernet pentru conectare la LAN
• Modul Bluetooth
• Modul WiFi
• Modul iesiri analogice