DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantarire ELP



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 600kg, 1.500Kg Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate Dimensiune: 100x125cm, 125x150cm Material platan: Metal vopsit sau inox Celule sarcina: 4 celule

Descriere

- 5-key functional waterproof keypad.
- 25mm LCD backlit display with 6 high contrast digits with icons indicating the active functions.
- Easy to clean ABS waterproof IP65 enclosure built to withstand harsh treatment and corrosive environments.
- Functions with 4 shear-beam IP67 load cells.
- Hermetic IP67 junction box.
- Carbon sheet steel bearing structure, oven-fire painted in RAL 5007 blue. Fitted with adjustable feet and level.
- Loading surface 45 mm high. Equipped with an on/off ramp (a second ramp is optional).
- Digital calibration and set-up through keyboard or PC with DINITOOLS.
- Built-in rechargeable battery and internal 110-240 Vac power adapter.
- THE STAINLESS STEEL MODEL HAS A STRUCTURE AND LOADING SURFACE IN AISI304 AND IP68 STAINLESS STEEL LOAD CELLS.
- High Resolution Weighing x 10
- Net/Gross or lb/kg conversion
- Accumulation
- Formula weighing
- +/- Checkweighing
- Percentage weighing
- Counting (Max. resolution of 1.500.000 divisions)
- In/Out Truck weighing
- Hold and Peak
- Peer-to-peer (up to 4 remote connectable indicators)
- RS232/C port configurable for connection with printer/labeller, or for attached printer.
- RS232/C bi-directional port configurable for PC, PLC, remote display, and radio modem
- Quick RJ RS232 plug connection
- IR input for remote control
- KEYBOARD: Zeroing, Automatic tare, Presettable tare, printing and/or data transmission, selectable function command, on/off switching.
- PRINTING: Configurable print layout with: - 4 heading lines (with DINITOOLS) - Gross-Tare-Net and ticket number - Date and time (only with DFCLK) - Print of barcode 39.

- Thermal printer Option Box
- Time / Date
- Infrared or 433MHz radiofrequency remote control
- CE-M approved models: 3000 divisions or dual range 3000+3000 divisions.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Tastatură impermeabila cu 5 taste.

- Display LCD 25 mm cu iluminare din spate

- Afisaj cu 6 cifre de mari dimensiuni, cu icoane indicând functiile active.

- Carcasa indicator din ABS, Usor de curãtat, etansã-IP65 pentru a rezista in medii corozive.

- Echipat cu 4 celule de torsiune shear-beam OIML

- cutie de jonctiune inchisa ermetic,

- Picioare articulate reglabile la nivel..

- echipata cu o rampa urcare-coborare (a doua rampa, optionala)

- Alimentare la reteaua de alimentare 220Vac si acumulator

- Disponibila in varianta omologata si neomologata metrologic.

- Disponibila si in varianta din inox, IP 68

-Inaltimea suprafetei (platanului) 45mm de la sol

- Precizie marita pentru varianta neomologata

FUNCȚII SELECTABILE

Rezolutie de cântărire inalta x 10

Net / brut sau conversie de lb / kg

Acumulare

Formula de cântărire

+/- Cântărire de verificare

Procentaj de cântărire

Numărarea pieselor (Max. Rezoluție de 1.500.000 diviziuni)

In / Out

Hold and Peak

Peer-to-peer (până la 4 indicatoare externe conectabile)

I / O SECȚIUNEA

RS232 port / C configurabil pentru conectarea cu imprimanta / etichetare, sau pentru imprimantă atașată.

RS232 / C Port bi-directional configurabil pentru PC, PLC, afișaj la distanță, și modem radio,

RJ rapida conexiune fișă RS232

Intrare IR pentru telecomandă

Tastatura - FUNCȚII

KEYBOARD: Zero, Tară automată, Tară presetată, tipărire și / sau transmitere a datelor, funcție selectată, pornire / oprire comutare.

PRINTING: format configurabil cu:

- 4 linii de direcție (cu DINITOOLS)
- Greutate Neta , Bruta și numărul tichetului
- Data și ora (numai cu modulul optional DFCLK)
- Cod de bare UPC EAN 39.

OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII:

Imprimantă termică

Ora / Data-modul optional DFCLK

Control de la distanță radiofrecventa infraroșu sau 433MHz

Aprobare de model (omologarea metrologica) CE-M: diviziuni 3000 sau dubla scala 3000 + 3000 diviziuni.