DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantarire TE



Producator: Dini Argeo - Italia Capacitate: 30kg - 600Kg Omologare: Disponibila in variante omologate si neomologate Dimensiune: 500x500mm, 500x600mm, 600x600mm, 700x700mm Material platan: Inox Celule sarcina: O celula

Descriere

- Functions with an approved “single point” STAINLESS STEEL load cell according to OIML R60 standards with protection against dust and water splashes according to IP67 standards.
- Structure with tubulars, mechanics, trinkets and satined steel loading surface in AISI304 stainless steel.
- Fitted with adjustable STAINLESS steel feet with plastic resting surface and level.
- Up to 15 Vdc power supply.
- Shielded 3m connection cable with connectors for connection to the indicator.
- Connection to the indicator and calibration with CE-M 3000e single range or 3000e+3000e dual range approval.
- High resolution models for internal factory use.
- CCATEX: ATEX certificate for each load cell.
- DCATEXMECH: Declaration of conformity of the whole system composed of PLATFORM + JUNCTION BOX + LOAD CELLS (only if the platform is ordered without the weight indicator; otherwise, refer to the certifications available for the indicator to which it will be connected).

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Funcții cu o celulă "singur punct" sarcină INOX conform standardelor OIML R60 cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă conform standardelor IP67.

Structura cu elemente tubulare, mecanica, brelocuri și suprafață de încărcare din oțel satinat din oțel inoxidabil AISI304.

Echipat cu picioare reglabile din oțel inoxidabil cu suprafata de odihnă plastic și nivel.

Până la 15 Vdc sursa de alimentare.

Cablu ecranat legătură 3m cu conectori pentru conectarea la indicator.

OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII

Conectarea la indicator și calibrare cu CE-M 3000e gamă sau 3000e + 3000e unic de omologare gamă dublu.

Modele de înaltă rezoluție pentru uz intern.

OPȚIUNI PENTRU VERSIUNEA ATEX

CCATEX: certificat ATEX pentru fiecare celulă de sarcină.

DCATEXMECH: Declarație de conformitate a întregului sistem compus din PLATFORMĂ + JUNCTION BOX + CELULE DE SARCINĂ (numai dacă platforma este comandată fără indicator; altfel, vezi certificatele disponibile

pentru indicatorul la care va fi conectat).