DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantar Kern DS



Platforma de cantarire Kern DS este o platforma destinata mediului industrial beneficiaza de o precizie foarte buna. Platforma este disponibila cu capacitati de la 3 la 150Kg, fiind destinata uzului intern. Platforma poate fi utilizata atat cu indicatorul detasat de platforma ceea ce permite asezarea sa pe masa sau cu suport dedicat pentru atasarea direct de platforme, de perete.

Descriere

- Modelul de platforma Kern DS ofera utilizatorilor posibilitatea de a o folosi in medii diverse, inclusiv industriale pentru operatiuni de cantarire ce necesita o precizie ridicata. Alimentarea platformei se va realiza direct de la sursa de la priza 220-240Vdc, dar optional acesta poate configurata cu cu acumulator. Din punct de vedere metrologic, aceasta este destinata uzului intern, ea fiind disponibila in variante neomologate metrologic. Platanul platformei este realizat din inox, iar structura de rezistenta este o structura metalica vopsita. Cablul dintre platforma si indicator este de 2 metri la platformele de pana in 36Kg si de 60cm pentru cele mai mari de 36Kg. Platforma este disponibila in capacitati de la 3 Kg pana la 150 Kg, asigurand o diviziune de cantarire de la 0,01 g pana la 1 g in functie de capacitatea acesteia. Acesta este disponibila doar in variante pentru uz intern din punct de vedere metrologic. Dimensiunea platformelor este foarte varianta, cea mai mica avand o suprafata de cantarire de 228x228 mm, iar cea mai mare de 450x350 mm Caracteristici: • Ecran LCD cifre cu o inaltime de 18mm • Tastatura indicator cu 7 butoane rezistenta la umiditate • Platan inox • Indicator cu carcasa din plastic, fara protectie la apa si praf • Alimentare standard de la sursa de energie 220-240 Vac, optional acumulator intern reincarcabil • Port serial RS232 pentru contectare la PC/imprimanta • Husa protectie indicator standard inclusa Detalii variante: Codprodus Dimensiune Capacitate Diviziuneneomologat Liniaritate DS 3K0.01S 228 x 228 mm 3 Kg 0,01 g 0,05 g DS 5K0.05S 228 x 228 mm 5 Kg 0,05 g 0,15 g DS 8K0.05 308 x 318 mm 8 Kg 0,05 g 0,15 g DS 10K0.1S 228 x 228 mm 10 Kg 0,1 g 0,30 g DS 16K0.1 308 x 315 mm 16 Kg 0,1 g 0,30 g DS 20K0.1 308 x 318 mm 20 Kg 0,1 g 0,30 g DS 30K0.1 308 x 318 mm 30 Kg 0,1 g 0,50 g DS 30K0.1L 450 x 350 mm 30 Kg 0,1 g 0,50 g DS 36K0.2 308 x 318 mm 36 Kg 0,2 g 0,60 g DS 36K0.2L 450 x 350 mm 36 Kg 0,2 g 0,60 g DS 60K0.2 430 x 350 mm 60 Kg 0,2 g 1,00 g DS 65K0.5 450 x 350 mm 65 Kg 0,5 g 1,50 g DS 100K0.5 450 x 350 mm 100 Kg 0,5 g 1,50 g DS 150K1 450 x 350 mm 150 Kg 1 g 3,00 g Optional: • Certificat etalonare ISO 17025 • Acumulator intern (timp incarcare aproximativ 10 ore) • Imprimanta matriciala sau termica • Suport indicator: atasare de platforma (doar pentru anumite platforme), fixare pe perete, sau suspendare pe suport tip coloana • Set suplimentar de 5 huse de protectie • Modul WiFi prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232 • Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232

Cod produs	Dimensiune	Capacitate	Diviziune neomologat	Liniaritate
DS 3K0.01S	228 x 228 mm	3 Kg	0,01 g	0,05 g
DS 5K0.05S	228 x 228 mm	5 Kg	0,05 g	0,15 g
DS 8K0.05	308 x 318 mm	8 Kg	0,05 g	0,15 g
DS 10K0.1S	228 x 228 mm	10 Kg	0,1 g	0,30 g
DS 16K0.1	308 x 315 mm	16 Kg	0,1 g	0,30 g
DS 20K0.1	308 x 318 mm	20 Kg	0,1 g	0,30 g
DS 30K0.1	308 x 318 mm	30 Kg	0,1 g	0,50 g
DS 30K0.1L	450 x 350 mm	30 Kg	0,1 g	0,50 g
DS 36K0.2	308 x 318 mm	36 Kg	0,2 g	0,60 g
DS 36K0.2L	450 x 350 mm	36 Kg	0,2 g	0,60 g
DS 60K0.2	430 x 350 mm	60 Kg	0,2 g	1,00 g
DS 65K0.5	450 x 350 mm	65 Kg	0,5 g	1,50 g
DS 100K0.5	450 x 350 mm	100 Kg	0,5 g	1,50 g
DS 150K1	450 x 350 mm	150 Kg	1 g	3,00 g