DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantarire IFB



Producator: Kern & Sohn - Germania Capacitate: 3kg - 300Kg Omologare: Disponibil in variante neomologate Dimensiune: 300x240mm - 650x500mm Material platan: Inox Celule sarcina: O celula

Descriere

- Industrial quality: because of its stable construction and robust design, it is ideal for continuous use in industrial applications
- Superior display size: digit height 52 mm for easy reading of weight, even when the lighting conditions are poor
- Benchtop stand incl. wall mount for display device as standard
- Stainless steel weighing plate, painted steel base
- Level indicator and foot screws to level the balance precisely, fitted as standard, to give the most accurate weighing results
- Weighing with tolerance range (checkweighing): Input of an upper/lower limit value. A visual and audible signal assists with portion division, dispensing or grading
- Totalising of weights and counting operations
- Vibration-free weighing: When the weighing conditions are unstable, a stable weight is calculated as an average value
- Calitate industriala: din cauza constructiei sale stabile și a designului robust, este ideala pentru utilizare continuă în aplicații industriale;
- Dimensiunea cifrelor mare: înălțime cifre 52 mm pentru o citire ușoară a greutății, chiar și atunci când condițiile de iluminare sunt slabe
- Platan din oțel inoxidabil, cadru din oțel vopsit
- Indicator de nivel, pentru a se obține rezultate precise de cântărire
- Cântărire cu intervalul de toleranță (cântărire de control): Introducerea unor limite de valori superioare / inferioare.
- Totalizatoare de greutăților și a operațiunilor de numărare
- Vibrații cantarire: În cazul în care condițiile de cântărire sunt instabile, se va afisa o greutate stabila calculata ca o valoare medie.

Item number	Weighing range [Max] kg	Readout [d] g	Verific. value [e] g	Minimum load [Min] g	Min. piece weight [Counting] g/piece
IFB 6K-4	6	0,2			0,2
IFB 10K-4	15	0,5			0,5
IFB 10K-4L	15	0,5			0,5
IFB 30K-3	30	1			1
IFB 60K-3	60	2			1
IFB 60K-3L	60	2			2
IFB 100K-3	150	5			5
IFB 100K-3L	150	5			5
IFB 300K-2	300	10			10
IFB 600K-2	600	20			20
Dual-range balance switches automatically to the next largest weighing range [Max.] and readout [d].					
IFB 6K1DM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	0,2
IFB 15K2DM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	0,5
IFB 15K2DLM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	0,5
IFB 30K5DM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	1
IFB 60K10DM	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	2
IFB 60K10DLM	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	2
IFB 150K20DM	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	5
IFB 150K20DLM	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	5
IFB 300K50DM	150 | 300	50 | 100	50 | 100	1000 | 2000	10
IFB 600K-1M	300 | 600	100 | 200	100 | 200	2000 | 4000	20