DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Aparat - Sauter FH-S



Producator: Sauter - Germania Capacitate: 2N; 5N; 10N; 20N; 50N; 100N; 200N; 500N Precizie: 0,001N; 0,005N; 0,01N; 0,05N, 0,1N

Descriere

- Turnable display with backlight
- Can be mounted on all manual test stands
- Digital force gauge with internal sensor
- Data interface RS-232, included
- Standard attachments: as shown below, extension rod: 90 mm
- Delivered in a hard carrying case
- Selectable measuring units: N, lb, kg
- Real time or Peak Hold Mode to observe transcients or capture peaks
- Function to set limits: Programmable high / low setpoints for go/no-go testing. Light and sound signal output
- Auto-Power-Off
- Mini Statistics Kit: calculates the average result from up to ten stored single results, min., max., n

Afișare rotativă cu iluminare din spate

Poate fi montat pe toate standurile de testare manuale

Ecartament vigoare digital cu senzor intern

Interfață de date RS-232, inclus

Echipamente standard: așa cum se arată mai jos, tija de extensie: 90 mm

Livrat într-un caz greu care transportă

Unități de măsură selectabile: N, lb, kg

În timp real sau modul Hold Peak a observa transcients sau vârfuri de captare

Funcție de a stabili limite: programabile valorile de referință High / Low pentru go / nu-go de testare. Semnal de lumină și sunet

Auto-Power-Off

Mini Statistici Kit:.. Calculează rezultatul mediu de la pana la zece rezultate individuale stocate, min, max, n

Item number	Measuring range [Max] N	Read-out [d] N
FH 2.	2	0,001
FH 5.	5	0,001
FH 10.	10	0,005
FH 20.	20	0,01
FH 50.	50	0,01
FH 100.	100	0,05
FH 200.	200	0,1
FH 500.	500	0,1