DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Aparat - Sauter FL



Producator: Sauter - Germania Capacitate: 5N; 10N; 25N; 50N; 100N; 250N; 500N; 1.000N Precizie: 0,002N; 0,005N; 0,01N; 0,02N; 0,05N; 0,1N; 0,2N; 0,5N

Descriere

- Turnable display with backlight
- Real time or Peak Hold Mode to observe transcients or capture peaks
- Metal housing for durable usage in harsh environmental conditions
- Can be mounted on all SAUTER test stands
- Capacity display: A bar lights up to show how much of the measuring range is still available
- Function to set limits: Programmable high / low setpoints for go/no-go testing. Light and sound signal output - ideal mode for efficient and accurate testing of standard parts
- Internal memory up to 999 values
- Continuous analogue output: Linear voltage signal in relation to the load (0–2 V)
- Delivered in a hard carrying case
- Standard attachments: as shown below (not for SAUTER FL 2K)
- Selectable measuring units: N, kN, kgf, ozf, lbf

Afișare rotativă cu iluminare din spate

În timp real sau modul Hold Peak a observa transcients sau vârfuri de captare

Carcasa de metal pentru utilizarea durabilă în condiții dure de mediu

Poate fi montat pe toate standurile de testare SAUTER

Afișare Capacitate: O bară aprinde pentru a arăta cât de mult a domeniului de măsurare este încă disponibil

Funcție de a stabili limite: programabile valorile de referință High / Low pentru go / nu-go de testare. Fluxul de lumină și sunet semnal - modul ideal pentru testarea eficientă și corectă a piese standard

Memoria internă de până la 999 de valori

Ieșire analogică continuă: semnal de tensiune liniar în raport cu sarcina (0-2 V)

Livrat într-un caz greu care transportă

Echipament standard: așa cum se arată mai jos (nu pentru SAUTER FL 2K)

Unități de măsură selectabile: N, kN, kgf, ozf, lbf.

Item number	Measuring range [Max] N	Read-out [d] N
FL 5	5	0,002
FL 10	10	0,005
FL 20	25	0,01
FL 50	50	0,02
FL 100	100	0,05
FL 200	250	0,1
FL 500	500	0,2
FL 1K	1000	0,5
FL 2K	2500	1