DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Aparat - Sauter TG



Producator: Sauter - Germania Capacitate: 1.250µm Precizie: 0,1µm

Descriere

- LCD display, backlit, display of all information at a glance
- Offset-Accur: This function allows you to adjust the instrument precisely on the locally measured range by a two-point calibration. This results in a superior accuracy of approx. 1 % of the measured value
- Scan mode allows continuous measurement or single point measuring mode
- Mini Statistics Kit: displays the measured result, the average value and the max and the min value
- Internal memory up to 99 values
- Selectable measuring units: µm, inch (mil)
- Base plate and calibration foils included
- Data interface RS-232 standard
- Delivered in a hard carrying case
- External sensor for difficult-to-access measurements

Display LCD, cu iluminare din spate, afișarea tuturor informațiilor dintr-o ochire

Offset-Accur: Această funcție vă permite să reglați instrumentul tocmai pe intervalul măsurat la nivel local de către o calibrare în două puncte. Acest lucru duce la o precizie superioară de aprox. 1% din valoarea măsurată

Modul de scanare permite modul singur punct de măsurare de măsurare continuă sau

Mini Statistici Kit: afiseaza rezultatul măsurat, valoarea medie și max și valoarea min

Memoria internă de până la 99 de valori

Unități de măsură selectabile: pm, inch (MIL)

Placa de bază și de calibrare folii incluse

Interfață de date RS-232 standard de

Livrat într-un caz greu care transportă

Senzor extern pentru gazde-la-acces masuratori.

Item number	Measuring range [Max] µm	Readout [d] µm	Test object	Smallest sample surface concave mm (radius)	Smallest sample surface convex mm (radius)
TG 1250-0.1FN.	1250	0,1 1	Combination instrument: F/N	25	1,5