DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Aparat - Sauter TU-US



Producator: Sauter - Germania Interval masura: 0,75-80mm; 1,2-230mm; 3,0-300mm Precizie: 0,01mm

Descriere

- External sensor for difficult-to-access measurements
- Base plate for adjustment included
- Data interface RS-232
- Delivered in a hard carrying case
- Scan mode (10 measurements per sec.) or single point measuring mode possible
- Internal memory for up to 20 files (with up to 100 values per file)
- Function to set limits: Programmable high / low setpoints for go/no-go testing. Light and sound signal output
- Selectable measuring units: mm, inch

Senzor extern pentru gazde-la-acces masuratori

Placă de bază pentru ajustarea inclus

Interfață de date RS-232

Livrat într-un caz greu care transportă

Modul de scanare (10 măsurători pe sec.) Sau modul single măsurare punct posibil

Memorie internă de până la 20 de fișiere (cu până la 100 de valori pentru fiecare fișier)

Funcție de a stabili limite: programabile valorile de referință High / Low pentru go / nu-go de testare. Semnal de lumină și sunet

Unități de măsură selectabile: mm, inch.

Item number	Sound velocity m/sec	Measuring range [Max] mm	Readout [d] mm	Sensor Ø mm	Measuring frequency MHz
TU 80-0.01US.	1000-9999	80	0,01	6	7
TU 230-0.01US.	1000-9999	230	0,01	10	5
TU 300-0.01US.	1000-9999	300	0,01	14	2,5