DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Durometru - Sauter HK-D



Producator: Sauter - Germania

Descriere

- Measures all metal samples (> 3 kg, thickness > 8 mm)
- External impact sensor standard (Type D)
- Mobility: In comparison with stationary table-top devices and testing devices with an internal sensor, using the SAUTER HK-D. offers the highest level of mobility and flexibility
- All measurement directions possible (360°) thanks to an automatic compensation function
- Standard block for calibration not included
- USB interface, included
- Delivered in a hard carrying case
- Internal memory for up to 600 data groups, with up to 32 values per group forming the average value of the group
- Mini statistics function: displays the measured result, the average value, the impact direction, date and time
- Measurement value display: Rockwell (Type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
- Automatic unit conversion: The measuring result is automatically converted into all specified hardness units
- Function to set limits: Input of an upper/lower limit value. A visual and acoustic signal supports the measuring operation
- Matrix display: Backlit multi-function display for all relevant functions at a glance
- Robust metal housing

Măsuri de toate probele din metal (> 3 kg, grosime> 8 mm)

Standard de senzor de impact extern (Tip D)

Mobilitate: În comparație cu dispozitive fixe de masă-top și dispozitive de testare, cu un senzor intern, folosind SAUTER HK-D. oferă cel mai înalt nivel de mobilitate și flexibilitate

Toate direcții posibile de măsurare (360 °) datorita o funcție automată de compensare

Bloc standard pentru calibrare nu este inclus

Interfață USB, inclus

Livrat într-un caz greu care transportă

Memorie internă de până la 600 de grupuri de date, cu până la 32 de valori într-un grup care formează valoarea medie a grupului

Statisticile Mini funcție: afiseaza rezultatul măsurat, valoarea medie, pe direcția de impact, data și ora

Afișare valoare de măsurare: Rockwell (de tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)

Conversie unitate automată: Rezultatul măsurare este transformat automat în toate unitățile de duritate specificate

Funcție de a stabili limite: intrare de o valoare superioară / inferioară limită. Un semnal vizual și acustic sprijină funcționarea măsurare

Afișare Matrix: fundal iluminat afișaj multifuncțional pentru toate funcțiile relevante dintr-o ochire

Carcasă metalică robustă.

Item number	Sensor	Measuring range [Max] HL	Readout [d] HL	Option ISO Calibration Certificate
HK-D.	Type D	0 - 999	1	961-131