DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Durometru - Sauter HMM



Producator: Sauter - Germania

Descriere

Impact (rebound) sensor: The bounce module is accelerated by a spring against the item being tested. Depending on how hard the object is, the kinetic energy of the module will be absorbed. The speed reduction will be measured and converted to Leeb hardness values.

External impact sensor (Type D) included

Automatic recognition of the impact (rebound) sensor connected to the HMM.

Mobility: In comparison with stationary table-top devices and testing devices with an internal sensor, using the SAUTER HMM. offers the highest level of mobility and flexibility

All measurement directions possible (360°) thanks to an automatic compensation function

Wireless IR printer included for on-site printing of measurement protocols (battery operated)

Standard block for calibration included

Delivered in a hard carrying case

Internal memory for up to 9 data groups, with up to 9 values per group forming the average value of the group

Mini statistics function: displays the measured result, the average value, the impact direction, date and time

Measurement value display: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), tensile strength (MPa)

Automatic unit conversion: The measuring result is automatically converted into all specified hardness units

Impact senzor (revenire): Modulul bounce este accelerat de un arc împotriva elementul testat. În funcție de cât de greu este obiect, energia cinetică a modulului va fi absorbită. Reducerea vitezei va fi măsurată și convertit la valorile de duritate Leeb.

Senzor de impact extern (tip D) inclus

Recunoașterea automată a senzorului de impact (revenire) conectat la HMM.

Mobilitate: În comparație cu dispozitive fixe de masă-top și dispozitive de testare, cu un senzor intern, folosind HMM SAUTER. oferă cel mai înalt nivel de mobilitate și flexibilitate

Toate direcții posibile de măsurare (360 °) datorita o funcție automată de compensare

Imprimantă fără fir IR incluse pentru imprimare pe site-ul protocoalelor de măsurare (baterii)

Bloc standard pentru calibrare inclus

Livrat într-un caz greu care transportă

Memorie internă de până la 9 grupuri de date, cu până la 9 valori într-un grup care formează valoarea medie a

grupului

Statisticile Mini funcție: afiseaza rezultatul măsurat, valoarea medie, pe direcția de impact, data și ora

Afișare valoare de măsurare: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), rezistența la tracțiune (MPa)

Conversie unitate automată: Rezultatul măsurare este transformat automat în toate unitățile de duritate specificate.

Item number	Measuring range (Min)	Measuring range (Max)	Readout	Sensor
HMM.	170	960	1	D