DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Durometru - Sauter HB



Producator: Sauter - Germania Capacitate: 100HA; 100HC; 100HD Precizie: 1,0HA; 1,0HC; 1,0HD

Descriere

- Typical application: measurement of penetration (Shore)
- Particularly recommended for internal comparison measurement. Standard calibrations e. g. to DIN 53505 are often not possible because of very narrow standard tolerances
- Shore A rubber, elastomers, neoprene, silicone, vinyl, soft plastics, felt, leather and similar material
- Shore D plastics, formica, epoxides, plexiglass etc.
- Shore A0: foam, sponge etc.
- Max mode: Holds the maximum value in the display
- Point mode: Shows one instant value
- Can be attached to the test stands SAUTER TI-A0 (for Shore A and A0), TI-D. (for Shore D)
- Delivered in a wooden carrying case

Aplicații tipice: măsurare de penetrare (Shore)

Recomandat special pentru măsurarea comparație intern. Calibrări standard e. g. DIN 53505 nu sunt de multe ori posibile din cauza toleranțe standard de foarte înguste

Shore A cauciuc, elastomeri, neopren, silicon, vinil, materiale plastice moi, simțit, piele și materiale similare

Shore D materiale plastice, Formica, epoxizi, plexiglas etc.

Shore A0: spuma, burete etc.

Mod de Max: Susține valoarea maximă pe ecran

Mod Point: Afișează o valoare instantanee

Poate fi atașat la testul standuri SAUTER TI-A0 (pentru Shore A și A0), TI-D. (pentru Shore D)

Livrat într-o geantă de lemn.

Item number	Hardness type	Measuring range [Max]	Readout [d]
HBA 100-0.	Shore A	100 HA	1,0 HA
HB0 100-0.	Shore A0	100 HA0	1,0 HA0
HBD 100-0.	Shore D	100 HD	1,0 HD