DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Sauter SU -masurare nivel sunet



Aparat de masura a nivelului sunetului Producator: Sauter - Germania Capacitate: 130dB Precizie: 0,1dB

Descriere

- Professional sound level meter for measuring noise in areas such as, for example, the environment, mechanical applications, car industry and much more
- Measures the sound intensity in the workplace
- Helps in differentiating between normal noise influences, and excessive noise, e. g. in a production hall
- Data interface RS-232, included
- Delivered in a hard carrying case
- Multi measuring functions:
  - Lp: Standard sound level measuring function
  - Leq: Energy equivalent sound level measuring mode (type A)
  - Ln: Shows the deviation from a pre-defined limit in %
- Selectable methods of evaluation:
  - A: As sensitive as the human ear
  - C: Sensitive for noisier environmental conditions, where there are machines, plant, motors etc.
  - F: For areas where sound intensity does not vary
- Function to set limits: Programmable target value for go / no-go test values
- TRACK function for continuous recording of variable environmental conditions
- Peak Hold Mode to capture peaks
- Internal memory for measured values, for 30 measurements. Can be displayed on the PC

Sonometru profesional pentru măsurarea zgomotului în domenii cum ar fi, de exemplu, mediul, aplicatii mecanice, industria auto și multe altele

Măsoară intensitatea sunetului la locul de muncă

Ajuta la diferențierea între influențe normale de zgomot, și zgomotul excesiv, e. g. într-o hală de producție

Interfață de date RS-232, inclus

Livrat într-un caz greu care transportă

Funcții de măsurare Multi:

Funcție de măsurare nivelul de zgomot Standard: Lp

Leq: Mod de măsurare nivelul de zgomot echivalent de energie (de tip A)

Ln: Afișează abaterea de la o limită de pre-definite în%

Metode selectabile de evaluare:

A: În sensibil ca urechea umană

C: Sensitive pentru condiții mai zgomotoase de mediu, în cazul în care există mașini, echipamente, motoare, etc.

F: Pentru zonele în care intensitatea sunetului nu variază

Funcție de a stabili limite: valoare-țintă programabile pentru a merge / nu-go valorile de încercare

Funcția TRACK pentru înregistrarea continuă a condițiilor de mediu variabile

Modul Hold Peak pentru a captura varfuri

Memoria internă pentru valorile măsurate, pentru 30 de masuratori. Poate fi afișate pe PC

Item number	**Type**	**Measuring range dB**	**Readout dB**
SU 130.	Lp A	30 - 130	0,1