DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma OEX-EU



Platforma OEX-EU Producator: Kern

Descriere

- The range has European ATEX approval: II 2 G IIB T4 for use in hazardous industrial environments in Zones 1 and 2, where there is explosion danger, e.g. through handling of flammable substances, which are present in high concentrations in the form of gas, mist or vapour
- Especially suitable for:
  - Paint industry
  - Chemistry/Petrochemical industry
  - Cosmetics industry
  - Plastics production
- Scale entirely out of stainless steel with IP67 protected display device

Power supply through a power source outside the explosion-proof area. 20 m long cable with screw coupling to fix the display device and fixed mains adapter. When ordering your balance, please state whether you require an EU or UK mains adapter, as this cannot be retrofitted.

Gama are aprobare ATEX european: II 2 G IIB T4 pentru utilizarea în medii industriale periculoase în zonele 1 și 2, în cazul în care există pericol de explozie, de exemplu, prin manipularea substanțelor inflamabile, care sunt prezente în concentrații mari în formă de gaz, vapori sau vapori

Adecvat în special pentru:

- Industria vopselelor
- Chimie / Petrochimie
- Industria cosmeticelor
- Producția de materiale plastice

Scale în întregime din oțel inoxidabil, cu IP67 dispozitiv de afișare protejate

Sursa de alimentare printr-o sursă de alimentare afara careului, rezistent la explozii. Cablu 20 m lungime, cu cuplaj cu șurub pentru a fixa dispozitivul de afișare și adaptorul de rețea fixă. Când comandați soldul dvs., vă rugăm să precizați dacă aveți nevoie de un adaptor de alimentare UE sau Marea Britanie, ca acest lucru nu poate fi modernizate.

Item number	Weighing range [Max] kg	Readout [d] g	Verific. value [e] g	Repro-ducibi-lity g	Linea-rity g	Option Verification	Option DAkkS Calibration Certificate
OEX 6K-3MEU	6	2	2	2	2	965-228	963-128
OEX 10K-3MEU	15	5	5	5	5	965-228	963-128
OEX 30K-2MEU	30	10	10	10	10	965-228	963-128
OEX 60K-2MEU	60	20	20	20	20	965-229	963-129
OEX 100K-1MEU	150	50	50	50	50	965-229	963-129
with elevated display							
OEX 6K-3HMEU	6	2	2	2	2	965-228	963-128
OEX 10K-3HMEU	15	5	5	5	5	965-228	963-128
OEX 30K-2HMEU	30	10	10	10	10	965-228	963-128
OEX 60K-2HMEU	60	20	20	20	20	965-229	963-129
OEX 100K-1HMEU	150	50	50	50	50	965-229	963-129