DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantar inox Kern NFN



Platforma de cantarire Kern & Sohn NFN este o platforma din inox cu profil mic, realizata cu rampe incorporate, special proiectata pentru a permite traversarea ei cu carucioare, lize etc. Platforma este disponibila cu capacitate de 600Kg si 1500Kg, fiind omologabila optional. Indicatorul beneficiaza de un eran mare cu cifre de 52mm inaltime.

Descriere

- Platforma Kern & Sohn NFN este o platforma de cantarire din inox cu profil mic proiectata pentru a permite traversarea ei avand rampele de urcare si coborare incorporate in structura metalica. Este fabricata cu structura din inox destinata utilizarii in medii cu umiditate ridicata. Celulele si cutia de jonctiuni beneficiaza de o protectie IP68 la apa si praf, iar indicatorul IP65. Platforma este special proiectata pentru a permite cantarirea carucioarelor de diferite modele, a transpaletilor, a containerelor cu roti sau a diferitelor tipuri de tomberoane. Platorma este configurata cu indicatorul Kern & Sohn KFN-TM, indicator cu un ecran considerabil pentru a asigura o buna vizibilitate, afisand valorile cu cifre de 52mm inaltime. Optional platforma poate fi comanda si in varianta omologata metrologic. Caracteristici: • Indicator cu carcasa din inix IP65, tastatura 7 butoane si ecran LCD cu inaltime cifre 52mm • Configuratie cu 4 celule de sarcina din inox, cu protectie apa/praf IP68, certificate OIML R60 C3 • Structura metalica monobloc, rampe incorporate, cu picioare de sustine cu ajustare pe inaltime pentru reglare la orizontala • Suprafata de cantarire realizata integral din inox • Cablu intre platforma si indicator cu lungime de 5m • Port serial RS-232 pentru conectare la imprimanta/PC • Alimentare de la sursa externa 100-240Vac 50/60Hz si acumulator intern. Functii: • Greutate neta/bruta • Tara manuala si automata • Totalizare valori cantariri • Cantarire de control cu introducere rapida a valorii tinta si a pragului, confirmare prin leduri colorate Detalii variante: Codprodus Dimensiune Capacitate Diviziuneneomologat Diviziuneomologat NFB 600K-1M 1.000 x 1.000 mm 600Kg 0,2 Kg 0,2 Kg NFN 1.5T-4M 1.000 x 1.000 mm 1500Kg 0,5 Kg 0,5 Kg Optional: • Suport indicator tip coloana • Omologare metrologica • Imprimanta matriciala • Imprimanta termica • Acumulator intern autonomie 80 ore • Software salvare date pe computer • Afisaj extern cu ecran cifre 76mm, necesita port RS232 • Certificat etalonare ISO 17025 • Port RS232 • Modul Bluetooth • Modul WiFi

Cod produs	Dimensiune	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat
NFB 600K-1M	1.000 x 1.000 mm	600Kg	0,2 Kg	0,2 Kg
NFN 1.5T-4M	1.000 x 1.000 mm	1500Kg	0,5 Kg	0,5 Kg