DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar macara Kern HFA



Cantarul de macara Kern HFA este un cantar de macara industrial compact ce poate fi utilizat inclusiv pentru masurarea fortelor de tensionare. Cantarul este fabricat in conformitate cu standardele de calitate TUV si este disponibil in variante de la 600Kg la 10.000Kg.

Descriere

- Cantarul de macara Kern HFA, fabricat in conformitate cu standardele de calite impuse de TUV, este un cantar industrial compact, a carui carcasa este realziata din aluminiu cu suporti celula din inox pentru variantele de pana in 3.000Kg si integral din otel pentru cele peste 3.000Kg. Cantarul este disponibil in mai multe variante din punctul de vedere al capacitatii maxime, si anume 600, 1.500, 3.000, 5.000 si 10.000Kg. Datorita formei compacte este ideal pentru a fi utilizat medii unde spatiul este limitat. Ecranul este unul LCD are inaltimea cifrelor de 23mm pentru a permite citirea valorilor de la distanta. Cantarul beneficiaza de functia "Hold" ce permite inghetarea valorii afisate pe ecran astfel incat valoarea sa poata fi citita si dupa ce sarcina a fost inlaturata din carligul cantarului. Valoarea va fi afisata pana la apasarea tastei Hold. Alimentarea se realizeaza cu acumulator reincarcabil, optional pentru fi alimentat si cu 3 baterii AA de 1,5V. Caracteristici: • Ecrane LCD cifre cu o inaltime de 23mm • Tastatura indicator cu 5 butoane rezistenta la umiditate • Cheile de tachelaj si carligele sunt disponibile ca si optiuni • Alimentare standard cu acumulator reincarcabil 12V, timp incarcare 12 ore, optional alimentare cu 3 baterii AA de 1,5V • Precizie: 0,2% din capacitatea maxima • Temperatura operare: 5ºC - +35ºC Detalii variante: Cod produs Capacitate Diviziune neomologat Liniaritate HFA 600K-1 600 Kg 200 g 600 g HFA 1T-4 1.000 Kg 500 g 1.000 g HFA 3T-3 3.000 Kg 1.000 g 2.000 g HFA 5T-3 5.000 Kg 2.000 g 4.000 g HFA 10T-3 10.000 Kg 5.000 g 10.000 g Dimensiuni: • A - 90,0 mm • B - 55,0 mm (600-1.000 Kg) / 61,0 mm (3.000 - 5.000 Kg) / 71,0 mm (10.000 Kg) • C - 99,5 mm • D - 255,0 mm (600-5.000 Kg) / 275,0 mm (10.000 Kg) • E - 165,0 mm • F si G - 27,0 mm (600-3.000 Kg) / 30,0 mm (5.000 Kg) / 40,0 mm (10.000 Kg) • G si H - 30,0 mm (600-5.000 Kg) / 40,0 mm (10.000 Kg) Optional: • Certificat etalonare ISO 17025 • Cheie de tachelaj galvanizata • Carlig metal galvanizat

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Liniaritate
HFA 600K-1	600 Kg	200 g	600 g
HFA 1T-4	1.000 Kg	500 g	1.000 g
HFA 3T-3	3.000 Kg	1.000 g	2.000 g
HFA 5T-3	5.000 Kg	2.000 g	4.000 g
HFA 10T-3	10.000 Kg	5.000 g	10.000 g