DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar cu carlig HFC



Cantar cu carlig HFC Producator: Kern

Descriere

- With the TÜV certification mark, the scale meets the requirements of the standard EN 13155 (Non-fixed load lifting attachments) and EN 61010-1 (Electrical safety)
- With its high-quality finish, low weight and compact dimensions, this crane scale (tensile force measurer) is an essential device for industrial use, on building sites, in freight centres, ports etc.
- Because of its compact design it is also an ideal product to install within a system etc.
- Ideally suited for determining weight quickly when loading and unloading
- Data hold function: When the weighing value remains unchanged the weight indicated on the display is automatically "frozen" until the HOLD key is pressed
- Tare: Resets the display to "0" when there is a load on the scale. Now removed or added loads are directly displayed
- Peak load display (peak hold)
- Display device with integrated radio module, which the user can carry round with him, thanks to the convenient hand strap. In this way the weighing data can always be read off the display device by the user, even if the user is a long way from the tensile force measurement device or when the lighting conditions are poor. Standard. Range up to 100 m. All functions can be selected. LCD display, digit height 23 mm, Rechargeable battery pack internal, standard (internal charging with mains adapter). operating time up to 30 h without backlight, charging time approx. 12 hDimensions housing WxDxH 88x64x256 mm
- Material and design of housing/load support, models with
  - [Max] ≤ 3 t: aluminium/stainless steel bearing
  - [Max] > 3 t: steel

Cu marca de certificare TÜV, scara îndeplinește cerințele standardului EN 13155 (sarcina Non-fix de ridicare atașamente) și EN 61010-1 (Siguranța electrică)

Cu finisaj de înaltă calitate, greutate redusă și dimensiunile compacte, această scară macara (măsură de forță de tracțiune) este un dispozitiv esential pentru uz industrial, pe site-urile de construcții, în centre de transport de marfă, porturile etc.

Datorită designului său compact este, de asemenea un produs ideal pentru a instala într-un sistem, etc.

Ideal pentru determinarea greutății repede la încărcare și descărcare

Funcția stoca date: Când valoarea de cântărire rămâne neschimbată greutatea indicată pe ecran este automat "înghețate" până când este apăsată tasta HOLD

Tare: Resetează afișajul la "0" atunci când există o sarcină pe scara. Acum, eliminate sau adăugate de transport de marfă sunt afisate direct

Afișare sarcină de vârf (hold vârf)

Dispozitiv de afișare cu modul radio integrat, care utilizatorul poate transporta în jurul cu el, datorită cureaua de mână convenabil. În acest fel datele de cântărire pot fi întotdeauna citit de pe dispozitivul de afișare de către

utilizator, chiar dacă utilizatorul este un drum lung de la dispozitivul de măsurare a forței de tracțiune sau când condițiile de iluminare sunt slabe. Standard. Rază de acțiune până la 100 m. Toate funcțiile pot fi selectate. Afișaj LCD, cifre înălțime de 23 mm, Acumulator etalon (încărcare intern cu adaptor de alimentare) interne,. timp de funcționare de până la 30 de ore fără lumină de fundal, timp de încărcare aprox. 12 hDimensions locuințe LxAxÎ 88x64x256 mm

Material si design de sprijin pentru locuințe / încărcare, modelele cu

[Max] ≤ 3 t: aluminiu / rulment oțel inoxidabil

[Max]> 3 t: oțel

Item number	**Weighing range [Max] kg**	**Readout [d] g**
HFC 1T-4	1000	500
HFC 3T-3	3000	1000
HFC 5T-3	5000	2000
HFC 10T-3	10000	5000