DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula greutate single point BLBL-C

Capacitate (BL) 5* - 7* - 10 - 20 - 40 Kg Capacitate (BL-C) 10 - 18 - 36 Kg Pana la 6000 de diviziuni OIML-R60Element de masura din aliaj de otelProtejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichelProtejat impotriva umiditatii IP-67Acuratete ridicata cu incarcari necentrate (pentru platan cu dimens: 380x380 mm)

Descriere

Capacitate (BL) 5* - 7* - 10 - 20 - 40 Kg

Capacitate (BL-C) 10 - 18 - 36 Kg

Pana la 6000 de diviziuni OIML-R60

Element de masura din aliaj de otel

Protejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichel

Protejat impotriva umiditatii IP-67

Acuratete ridicata cu incarcari necentrate (pentru platan cu dimens: 380x380 mm)

Clasa de acuratete, date tehnice: C3-C6

Senzitivitate 2 ± 0.1% mV/V

Vmin Emax/18000

Tensiune excitatie 5÷15V

Rezistenta de intrare 390 ± 3Ω

Rezistenta de iesire 350 ± 3Ω

Compensatia de temperatura -10ºC/+40ºC

Limitele temperaturii -30ºC/ +70ºC

Rezistenta izolatiei > 5000 MΩ

* Modele fara certificat CE

Detalii