DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula greutate single point SPBC

Celula greutate single point SPBC. Producator: Dini Argeo Caracteristici: Capacitati (kg): de la 100kg la 630kg. Disponibila din aliaj de aluminiu. Grad protectie IP67. Clasa de precizie C3. Sarcini excentrice compensate. Potrivita pentru platformele cu dim. 700 x700mm. Protejata cu cablu de conectare.

Descriere

SPBC

Este un traductor pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 300 x 300mm.

Caracteristici:

- Capacitati (kg): de la 100kg la 630kg.
- Disponibila din aliaj de aluminiu.
- Grad protectie IP67.
- Clasa de precizie C3.
- Sarcini excentrice compensate.
- Potrivita pentru platformele cu dim. 700 x700mm.
- Protejata cu cablu de conectare.
- Atestarea OIML si certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max. kg	Dim. platforma mm	Masterpack 4 piese
SPBC100	100	700 X 700	SPBC100C
SPBC200	200	700 X 700	SPBC200C
SPBC300	300	700 X 700	SPBC300C
SPBC500	500	700 X 700	SPBC500C
SPBC630	630	700 X 700	SPBC630C

Detalii