DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cutii de jonctiuni DGX

Cutii de jonctiuni DGX. Producator: DiniArgeo. Cutie de jonctiuni cu card-uri de conversie analog-digitala Caracteristici tehnice: sursa de alimentare: 6-12Vdc; incarcarea alimentara a celulei: 5Vdc; intervalul de temperatura: -10oC...+40oC; 4 canale de citire independente.

Descriere

Card pentru conectarea si conversia digitala de celule de sarcina analogice, furnizat in interiorul carcasei ABS cu grad de protectie IP67. Acesta permite sa converteasca modul de functionare celulei de sarcina de la analog la digital. Aprobata pentru utilizarea legala in uz comercial.

Avantaje:

- egalizare mai rapida doar prin cresterea in greutate fara ajustari manuale de pe cartela;
- optimizare digitala la colturi, direct de la indicatorul de greutate, pentru ajustari ulterioare, si inlocuirea celulei de sarcina;
- diagnostic simplu si complet, multumita cititorului de pe indicatorul de greutate a fiecarei celule de sarcina analogica;
- intretinere mai rapida a sistemului;
- conversie a sistemelor deja existente de la analog la digital.
- conversia in digitale a fiecarei celule de sarcina analogica pentru management prin intermediul RS485 de la indicatorul de greutate;
- conectare de pana la 4 DGx4 2 DGx8 pentru conversia de pana la 16 celule de sarcina analogice;
- calibrare, egalizare si diagnostic complet de la indicator;
- 3.000.000 puncte de solutionare pentru fiecare celula de sarcina.
- sursa de alimentare: 6-12Vdc;
- incarcarea alimentara a celulei: 5Vdc;
- intervalul de temperatura: -10oC...+40oC;
- 4 canale de citire independente;

Detalii