DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point BS1 IP67



Celula single point BS1 IP67. Producator: Sensocar. Capacitate 50kg – 75kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg - 300kg - 500kg

Descriere

Capacitate 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 - 300 - 500kg
Pana la 4000 de diviziuni OIML-R60
Element de masura din aliaj de otel
Protejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichel
Protejat impotriva umiditatii IP-67
Acuratete ridicata cu incarcari necentrate (pentru platan cu dimens: 600x600 mm)
Clasa de acuratete, date tehnice: C3-C4
Senzitivitate 2 ± 10% mV/V
Vmin Emax/10000
Tensiune excitatie 5÷15V
Rezistenta de intrare 390 ± 3Ω
Rezistenta de iesire 350 ± 3Ω
Compensatia de temperatura -10ºC/+40ºC
Limitele temperaturii -30ºC/ +70ºC
Rezistenta izolatiei > 5000 MΩ

Detalii: