DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point BS2 IP68



Celula single point BS2 IP68. Producator: Sensocar. Capacitate 150kg – 300kg – 500kg – 750kg – 1000 kg

Descriere

Capacitate 150 – 300 – 500 – 750 – 1000 kg

Pana la 4000 de diviziuni OIML-R60

Element de masura din aliaj de otel

Protejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichel

Protejat impotriva umiditatii IP-68

Acuratete ridicata cu incarcari necentrate (pentru platan cu dimens: 800x800 mm)

Clasa de acuratete, date tehnice: C3-C4

Senzitivitate 2 ± 10% mV/V

Vmin Emax/10000

Tensiune excitatie 5÷15V

Rezistenta de intrare 390 ± 3Ω

Rezistenta de iesire 350 ± 3Ω

Compensatia de temperatura -10ºC/+40ºC

Limitele temperaturii -30ºC/ +70ºC

Rezistenta izolatiei > 5000 MΩ.

Detalii: