DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point PL50 IP68



Celula single point PL50 IP68. Producator: Sensocar. Capacitate 25kg* – 50kg – 75kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250 kg

Descriere

Capacitate 25* – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 kg
Pana la 6000 de diviziuni OIML-R60
Element de masura din aliaj de otel
Protejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichel
Protejat impotriva umiditatii IP-68
Acuratete ridicata cu incarcari necentrate (pentru platan cu dimens: 500x500 mm)
Clasa de acuratete, date tehnice: C3-C6
Senzitivitate 2 ± 10% mV/V
Vmin Emax/12000
Tensiune excitatie 5÷15V
Rezistenta de intrare 390 ± 3Ω
Rezistenta de iesire 350 ± 3Ω
Compensatia de temperatura -10ºC/+40ºC
Limitele temperaturii -30ºC/ +70ºC
Rezistenta izolatiei > 5000 MΩ
* Modele fara certificat CE

Detalii: