DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de compresiune SP-A



Celula de compresiune SP-A. Producator: Sensocar. Capacitate 10t - 15t - 20t - 25t- 30t - 35t - 40t - 50 t

Descriere

Capacitate 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 t

Pana la 4000 diviziuni OIML-R60

Sudare in totalitate.Protejat impotriva umiditatii IP-68 (DIN 40050)

Fabricat din otel inoxidabil

Cu descarcari de gaze impotriva zonelor cu descarcari atmosferice

Disponibil in versiunea ATEX(optional)

[II lGD Ex ia IIC T6 IP6 T85ºC]

Date tehnice

- clasa de precizie C3-C4
- senzitivitate 2 ± 0.1% mV/V

Vmin Emax/14000

- tensiunea de excitatie 5÷15V
- rezistenta de intrare 800 ± 3Ω
- rezistenta de iesire 700 ± 3Ω
- temperatura de compensare -10ºC/+40ºC
- limitele de temperatura -30ºC/ +70ºC
- rezistenta izolatiei > 5000 MΩ

Detalii: