DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de compresiune SP-DC



Celula de compresiune SP-DC. Producator: Sensocar. Capacitate 10t - 15t - 20t - 25t - 30t - 35t - 40t - 50 t

Descriere

Capacitate 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 t
Celula de compresiune digitala
Pana la 4000 diviziuni OIML-R60
Sudare in totalitate.Protejat impotriva umiditatii IP-68 (DIN 40050)
Fabricata din otel inoxidabil
Ajustare colturi din soft
Conectori IP-68
Disponibil, cablu cu invelis metalic
Prima celula conectata direct la indicator(nu este necesara nici o cutie de jonctiuni)
Date tehnice
- clasa de precizie C3-C4
Vmin Emax/15000
- tensiunea de excitatie 8÷15VDC
- consum de curent 35mA
- viteza de transmisie 100 kHz (Max)
- conversii pe secunda 40 s-1
- rezolutie interna 24 biti
- temperatura de compensare -10ºC/+40ºC
- limitele de temperatura -30ºC/ +70ºC
- rezistenta de izolatie > 5000 MΩ

Detalii: