DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de tensionare compresiune S-2B



Celula de tensionare compresiune S-2B. Producator: Sensocar. Capacitate 750kg - 1000kg – 1500kg – 2000kg – 2500kg – 3000kg – 4000kg – 5000kg - 6000kg - 10000 kg

Descriere

Capacitate 750 - 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 - 6000 - 10000 kg
Pana la 4000 diviziuni OIML-R60
Element de masura din aliaj de otel
Protejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichel
Disponibila din otel inoxidabil
Protejat impotriva umiditatii IP-67
Disponibila in versiunea ATEX(optional)
[II lGD Ex ia IIC T6 IP6 T85ºC]
Date tehnice
- clasa de precizie C3-C4
- iesire nominala 2 ± 0.1% mV/V
Vmin Emax/12000
- tensiunea de excitatie 5÷15V
- rezistenta de intrare 350 ± 3Ω
- rezistenta de iesire 350 ± 3Ω
- temperatura de compensare -10ºC/+40ºC
- limitele de temperatura -30ºC/ +70ºC
- rezistenta izolatiei > 5000 MΩ.

Detalii: