DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de torsiune incovoiere FX-1



Celula de torsiune incovoiere FX-1. Producator: Sensocar. Capacitate 10*kg – 15*kg – 25kg – 50kg – 100kg – 150kg - 200 kg

Descriere

Capacitate 10* – 15* – 25 – 50 – 100 – 150 - 200 kg
4000 diviziuni OIML-R60
Element de masura din aliaj de otel
Protejat impotriva coroziuniii prin tratament de placare cu nichel
Disponibila din otel inoxidabil
Inchisa ermetic prin sudare completa
Otel inoxidabil in partea inferioara
Protejat impotriva umiditatii IP-68
Disponibila in versiune ATEX(optional)
[II lGD Ex ia IIC T6 IP6 T85ºC]
Date tehnice
- clasa de precizie C3-C4
- senzitivitate 2 ± 0.1% mV/V
Vmin Emax/15000
- tensiunea de excitatie 5÷15V
- rezistenta de intrare 350 ± 3Ω
- rezistenta de iesire 350 ± 3Ω
- temperatura de compensare -10ºC/+40ºC
- limitele de temperatura -30ºC/ +70ºC
- rezistenta izolatiei > 5000 MΩ
*Modele fara certificat CE

Detalii: