DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point SPN



Celula single point SPN. Producator: Dini Argeo SPN Este un traductor pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 600 x 600mm. Capacitate max. de la 300kg la 750kg.

Descriere

SPN

Este un traductor pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 600 x 600mm.

Caracteristici:

- Capacitate max. de la 300kg la 750kg.
- Disponibila din aliaj de aluminiu.
- Grad protectie IP67.
- Clasa de precizie C3.
- Sarcini excentrice compensate.
- Potrivita pentru platformele cu dim. 800 x 800mm.
- Protejata cu cablu de conectare.
- Atestarea OIML si certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max. kg	Dim. platforma mm	Masterpack 4 piese
SPN300	300	800 X 800	SPN300C
SPN500	500	800 X 800	SPN500C
SPN750	750	800 X 800	SPN750C

Detalii: