DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point SPO



Celula single point SPO Producator: DiniArgeo. SPO Este un traductor pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 300 x 300mm.

Descriere

SPO

Este un traductor pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 300 x 300mm.

Caracteristici:

- Capacitati (kg): 3, 5, 10, 15, 20, 30.
- Disponibila din aliaj de aluminiu.
- Grad protectie IP67.
- Clasa de precizie C3.
- Sarcini excentrice compensate.
- Potrivita pentru platformele cu dim. 300 x 300mm.
- Protejata cu cablu de conectare.
- Atestarea OIML si certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max. kg	Dim. platforma mm	Masterpack 4 piese
SPO3	3	150 x 150	SPO3C
SPO5	5	300 x 300	SPO5C
SPO10	10	300 x 300	SPO10C
SPO15	15	300 x 300	SPO15C
SPO20	20	300 x 300	SPO20C
SPO30	30	300 x 300	SPO30C

Detalii: