DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point SPSW



Celula single point SPSW Producator: Dini Argeo. SPSW Este un traductor din otel inoxidabil pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 500 x 400mm.

Descriere

SPSW

Este un traductor din otel inoxidabil pentru sarcini excentrice, potrivita de exemplu pentru a forma CE-M aproband cantarele cu o singura celula de sarcina cu dimensiuni max. 500 x 400mm.

Caracteristici:

- Capacitate max. de la 7,5kg la 100kg.
- Disponibila din otel inoxidabil 17-4 PH.
- Grad protectie IP67.
- Clasa de precizie C3.
- Sarcini excentrice compensate.
- Potrivita pentru platformele cu dim. 500 x 400mm.
- Protejata cu cablu de conectare.
- Certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max. kg	Dim. platforma mm	Masterpack 4 piese
SPSW7,5	7,5	500 x 400	SPSW7,5C
SPSW15	15	500 x 400	SPSW15C
SPSW30	30	500 x 400	SPSW30C
SPSW50	50	500 x 400	SPSW50C
SPSW100	100	500 x 400	SPSW100C

Detalii: