DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Accesorii celule picioruse



Picioruse, fixari, articulatii flexibile si gel anticondensare. Producator : DiniArgeo. Gama de picioruse, placi articulate din otel inoxidabil si articulatii flexibile anti-vibratii pentru instalarea celulelor de sarcina. Anti condensare, izolare si gel de etansare pentru protectia circuitelor electronice ale sistemului de cantarire.

Descriere

Gama de picioruse, placi articulate din otel inoxidabil si articulatii flexibile anti-vibratii pentru instalarea celulelor de sarcina. Anti condensare, izolare si gel de etansare pentru protectia circuitelor electronice ale sistemului de cantarire.

SBFI si SBFI3K picior articulat pentru rezolutie inalta.

- SBFI: aplicabil seriei de celule de sarcina SBxx de pana la 2000kg;
- SBFI3K: aplicabil seriei de celule de sarcina SBX de pana la 3000kg;
- proiectat special pentru utilizarea pe platforme de 4 celule;
- decuplare perfecta a fortelor laterale in timpul operatiei de cantarire;
- extrem de compact si usor de instalat, minimizand inaltimea platformei;
- ajustabil in inaltime;
- structura completa din otel inoxidabil AISI304;
- cauciuc anti-alunecare construit in suprafata libera pentru a asigura stabilitate maxima;
- echipat garnitura anti-vibratii;
- tratament extern rezistent la coroziune.

- KSB2FI: aplicabil seriei de celule de sarcina SBxx de pana la 2000kg;
- KSB5F: aplicabil seriei de celule SBxx de la 3000kg la 5000kg;
- structura din otel inoxidabil;
- cauciuc anti-alunecare pentru maxima aderenta pe toate suprafetele.

- KSB2H: aplicabil seriei de celule de sarcina SBxx de pana la 2000kg;
- KSB5H: aplicabil seriei de celule SBxx de la 3000kg la 5000kg;
- structura din otel inoxidabil AISI304;
- dimensiunea placilor de fixare: 120 x 120mm (lxw);
- diametrul gaurilor de fixare: Ø = 13mm.

- aplicabil celulelor de sarcina SBxx de pana la 2000kg;
- structura din otel/cauciuc.

- gel de izolare si etansare potrivit pentru protectia circuitelor electronice ale sistemelor de cantarire;
- functioneaza in 5 minute;
- ambalaj de 300ml.

Detalii: